

AS 40 IK

ASPIRADORES INDUSTRIALES EN SECO Y HÚMEDO MONOFÁSICOS

Aspirador para el polvo/líquidos con 3 motores y con kit antiestático. Sistema de filtrado constituido por un filtro de poliéster + filtro de cartucho. Cuerpo inoxidable que se puede desenganchar para tener la máxima practicidad. Cesta para contener los accesorios. Filtro de cartucho HEPA opcional.



Limpieza filtro por medio de unidad cerrada

Soporte manga tipo jaula

Depósito desmontable de acero inoxidable

Filtro de cartucho

Filtro de tela

Sistema de flotación y tapa

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 40 IK	18961210011	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión-Frecuencia	220-240 V~	50/60 Hz
Potencia máxima	W	3450
Potencia nominal	W	2900
Capacidad del depósito	l	60
Capacidad útil	l	40
Superficie de filtrado (filtro de tela)	m²	0,4
Superficie de filtrado (filtro de cartucho)	m²	1,06
Potencia aspiración	l/s	150
Vacío	mbar	205
Nivel sonoro	db(A)	66,5
Código IP		IPX4
Longitud del cable	m	10
Peso (sin accesorios)	Kg	49
Dimensiones	mm	765x560x1280

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Tubo flexible 3 m	6010712
Tubo de succión Ø 50	2511700
Cepillo ajustable secos 0,40 m	6010052
Cepillo ajustable humedo 0,40 m	6010050
Cepillo redondo	2511720
Boquilla rinconera	2511730
Filtro de cartucho(sup.filtr.1,06 m²)	2512743
Filtro de tela (sup. filtr. 0,4 m²)	6895000
Conexión Ø 50	2511710
Sistema de flotación y tapa	6895250

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Cepillo ajustable secos 0,50 m	6010062
Cepillo ajustable humedo 0,50 m	6010060
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr. 1,06 m²)	2512744