

## Aspiradores industriales en seco y húmedo monofásicos

Aspirador para el polvo/líquidos con 3 motores y con kit antiestático. Sistema de filtrado constituido por un filtro de poliéster + filtro de cartucho. Cuerpo inoxidable que se puede desenganchar para tener la máxima practicidad. Cesta para contener los accesorios. Filtro de cartucho HEPA opcional.



### IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 40 IK	18961210011	1

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### CARACTERÍSTICAS

Tensión-Frecuencia		220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia máxima	W	3450
Potencia nominal	W	2900
Capacidad del depósito	l	60
Capacidad útil	l	40
Superficie de filtrado (filtro de tela)	m <sup>2</sup>	0,4
Superficie de filtrado (filtro de cartucho)	m <sup>2</sup>	1,06
Potencia aspiración	l/s	150
Vacío	mbar	205
Nivel sonoro	db(A)	66,5
Código IP		IPX4
Longitud del cable	m	10
Peso (sin accesorios)	Kg	49
Dimensiones	mm	765x560x1280

### ACCESORIOS ESTÁNDAR Ø 50

MODELO	CÓDIGO
Tubo flexible 3 m	6010712
Tubo de succión Ø 50	2511700
Cepillo ajustable secos 0,40 m	6010052
Cepillo ajustable húmedo 0,40 m	6010050
Cepillo redondo	2511720
Boquilla rinconera	2511730
Filtro de cartucho (sup. filtr. 1,06 m <sup>2</sup> )	2512743
Filtro de tela (sup. filtr. 0,4 m <sup>2</sup> )	6895000
Conexión Ø 50	2511710
Sistema de flotación y tapa	6895250

### ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Cepillo ajustable secos 0,50 m	6010062
Cepillo ajustable húmedo 0,50 m	6010060
Filtro de cartucho HEPA (sup. filtr. 1,06 m <sup>2</sup> )	2512744



LIMPIEZA FILTRO POR MEDIO DE UNIDAD CERRADA



SOPORTE MANGA TIPO JAULA



DEPÓSITO DESMONTABLE DE ACERO INOXIDABLE



FILTRO DE CARTUCHO



FILTRO DE TELA



SISTEMA DE FLOTACIÓN Y TAPA