

Aspirateurs industriels eau & poussières monophasés

Aspirateur/liquides avec 3 moteurs doté de kit antistatique. Système filtrage constitué de filtre polyester + filtre à cartouche. Fût inox décrochable pour une plus grande praticité. Panier porte-accessoires. Filtre à cartouche HEPA en option.



IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
AS 40 IK	18961210011	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Tension-Fréquence		220-240 V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	3450
Puissance nominale	W	2900
Capacité réservoir	l	60
Capacité utile	l	40
Surface filtrante (filtre textile)	m ²	0,4
Surface filtrante (filtre à cartouche)	m ²	1,06
Débit air	l/s	150
Dépression	mbar	205
Niveau sonore	db(A)	66,5
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	49
Dimensions	mm	765x560x1280

ACCESSOIRES FOURNIS Ø 50

MODÈLE	CODE
Tuyau flexible 3 m	6010712
Raccordement Ø 50	2511700
Brosse réglable poussières 0,4 m	6010052
Brosse réglable liquides 0,4 m	6010050
Brosse ronde	2511720
Suceur plat	2511730
Filtre à cartouche (surface filtrante 1,06 m ²)	2512743
Filtre textile (surface filtrante 0,4 m ²)	6895000
Raccordement Ø 50	2511710
Système de flottaison et couvercle	6895250

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Brosse réglable poussières 0,5 m	6010062
Brosse réglable liquides 0,5 m	6010060
Filtre à cartouche HEPA (surface filtrante 1,06 m ²)	2512744



NETTOYAGE FILTRE AVEC APPAREIL FERMÉ



CRÉPINE FILTRE EN ACIER



CONTENEUR AMOVIBLE EN ACIER INOXYDABLE



FILTRE À CARTOUCHE



FILTRE TEXTILE



SYSTÈME DE FLOTTAISON ET COUVERCLE