


## Aspirateurs industriels monophasés

Aspirateur doté de 3 moteurs doté de kit antistatique. filtre constitué de filtre polyester + filtre à cartouche. Fût inox détachable pour une plus grande praticité. Panier porte-accessoires. Secoue-filtre manuel avec manomètre mesureur filtre encrassé. Boîtier récupérateur poussières extirpable. AS 40 KS est disponible dans les classes de filtration M et H.



MANOMÈTRE DE MESURE D'ENCRASSEMENT FILTRE



CONVOYEUR DANS LA CUVE À DÉCHETS

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
AS 40 KS	18961210993	1
AS 40 KS M	18961210994	1
AS 40 KS H	18961210995	1

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES		
Tension-Fréquence	220-240 V~ 50/60 Hz	
Puissance maximale	W	3450
Puissance nominale	W	2900
Capacité réservoir	l	60
Capacité utile	l	40
Surface filtrante (filtre textile)	m <sup>2</sup>	0.5
Surface filtrante (filtre à cartouche)	m <sup>2</sup>	1,06 (*) - 2,10 (**) - 4,20 (***)
Débit air	l/s	150
Dépression	mbar	205
Niveau sonore	db(A)	66,5
Code IP		IPX4 (*) (**) (***)
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	51
Dimensions	mm	765x560x1400

## ACCESOIRES FOURNIS Ø 50

MODÈLE	CODE
Tuyau flexible 3 m (*)	6010712
Tuyau flexible 3 m (**) (***)	6010711
Raccordement Ø 50	2511700
Brosse réglable poussières 0,4 m	6010052
Brosse ronde	2511720
Suceur plat	2511730
Filtre à cartouche (surface filtrante 1,06 m <sup>2</sup> ) (*)	2512743
Filtre à cartouche (surface filtrante 2,10 m <sup>2</sup> ) (**) (***)	2512076
Filtre à cartouche CLASSE HEPA/H (surface filtrante 4,20 m <sup>2</sup> ) (***)	2512078
Filtre textile pour secoueur de filtre manuel	6895510
Raccordement Ø 50	2511710
Secoueur de filtre manuel	---

## ACCESOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Brosse réglable poussières 0,5 m	6010062
Séparateur épaisseur sec et sec/humide en acier inoxydable	1897006
Sac filtre en papier avec bouchon 119 x 10 (**) (***)	6830030



BOUCHE DE RACCORDEMENT Ø 90 (AS 40 KS)



BOUCHE DE RACCORDEMENT Ø 50 (AS 40 KS M/H)



PORTE ACCESSOIRES PRATIQUE



CONTENUEUR AMOVIBLE EN ACIER INOXYDABLE



BOUCHE DE RACCORDEMENT Ø 50 (AS 40 KS M/H)

(\*) Pour version AS 40 KS  
 (\*\*) Pour version AS 40 KS M  
 (\*\*\* ) Pour version AS 40 KS H