

Aspiratori industriali solidi monofase

Aspirapolvere dotato di 3 motori e kit antistatico.
 Sistema filtraggio costituito da filtro poliestere + filtro a cartuccia.
 Fusto inox sganciabile per la massima praticità.
 Cestello portaccessori.
 Scuotifiltro manuale con manometro misuratore filtro intasato.
 Involucro raccogliitore polveri asportabile.
 AS 40 KS è disponibile anche in classe di filtrazione M e H.



IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI/PALLET
AS 40 KS	18961210993	1
AS 40 KS M	18961210994	1
AS 40 KS H	18961210995	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	3450
Potenza nominale	W	2900
Capacità serbatoio	l	60
Capacità utile	l	40
Superficie filtrante	m ²	0,5
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ²	1,06 (*) - 2,10 (**) - 4,20 (***)
Portata aria	l/s	150
Depressione	mbar	205
Livello sonoro	db(A)	66,5
Codice IP	IPX4 (*) (**)	
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	51
Dimensioni	mm	765x560x1400

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 50


MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 3 m (*)	6010712
Tubo flessibile 3 m (**) (***)	6010711
Prolunga curva Ø 50	2511700
Spazzola registrabile polvere 0,40 m	6010052
Pennello	2511720
Lancia piatta	2511730
Filtro a cartuccia (sup. filtr. 1,06 m ²) (*)	2512743
Filtro a cartuccia (sup. filtr. 2,10 m ²) (**)	2512076
Filtro a cartuccia classe HEPA/H (sup. filtr. 4,20 m ²) (***)	2512078
Filtro tela per scuotifiltro manuale	6895510
Raccordo Ø 50	2511710
Scuotifiltro manuale	---

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Spazzola registrabile polvere 0,50 m	6010062
Separatore decantatore carrellato inox polvere/liquidi	1897006
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10 (**) (***)	6830030



MANOMETRO MISURATORE
FILTRO INTASATO



CONVOGLIATORE NEL
SERBATOIO DI RACCOLTA



ASPIRATORE CON 3 MOTORI



SCUOTIFILTRO MANUALE



PRATICO PORTA
ACCESSORI



FUSTO INOX SGANCIABILE



BOCCHETTA Ø 90
(AS 40 KS)



BOCCHETTA Ø 50
(AS 40 KS M/H)

(*) Per versione AS 40 KS
 (**) Per versione AS 40 KS M
 (***) Per versione AS 40 KS H

