


Aspiratori industriali solidi monofase

Aspirapolvere dotato di 3 motori e kit antistatico. Sistema filtraggio costituito da filtro poliestere + filtro a cartuccia. Fusto inox sganciabile per la massima praticità. Cestello portaccessori. Scuotifiltro manuale con manometro misuratore filtro intasato. Involturo raccoglitore polveri asportabile. AS 40 KS è disponibile anche in classe di filtrazione M e H.



MANOMETRO MISURATORE FILTO INTASATO



CONVOGLIATORE NEL SERBATOIO DI RACCOLTA



ASPIRATORE CON 3 MOTORI



SCUOTIFILTRO MANUALE



PRATICO PORTA ACCESSORI



FUSTO INOX SGANCIABILE

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
AS 40 KS	18961210993	1
AS 40 KSM	18961210994	1
AS 40 KSH	18961210995	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE		
Tensione - Frequenza	220-240 V~ 50/60 Hz	
Potenza massima	W 3450	
Potenza nominale	W 2900	
Capacità serbatoio	I 60	
Capacità utile	I 40	
Superficie filtrante (filtro tela)	m ² 0.5	
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m ² 1,06 (*) - 2,10 (**) - 4,20 (***)	
Portata aria	l/s 150	
Depressione	mbar 205	
Livello sonoro	db(A) 66,5	
Codice IP	IPX4 (*) (**) (***)	
Lunghezza cavo	m 10	
Peso (senza accessori)	Kg 51	
Dimensioni	mm 765x560x1400	

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 50

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 3 m (*)	6010712
Tubo flessibile 3 m (**) (***)	6010711
Prolunga curva Ø 50	2511700
Spazzola registrabile polvere 0,40 m	6010052
Pennello	2511720
Lancia piatta	2511730
Filtro a cartuccia (sup. filtr. 1,06 m ²) (*)	2512743
Filtro a cartuccia (sup. filtr. 2,10 m ²) (**) (***)	2512076
Filtro a cartuccia classe HEPA/H (sup. filtr. 4,20 m ²)	2512078
Filtro tela per scuotifiltro manuale	6895510
Raccordo Ø 50	2511710
Scuotifiltro manuale	---

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Spazzola registrabile polvere 0,50 m	6010062
Separatore decantatore carrellato inox polvere/liquidi	1897006
Sacchetto carta con tappo l 19 x 10 (**) (***)	6830030



(*) Per versione AS 40 KS
 (**) Per versione AS 40 KSM
 (***) Per versione AS 40 KSH



BOCHETTA Ø 90 (AS 40 KS)



BOCHETTA Ø 50 (AS 40 KS M/H)