

Aspiradores en seco-húmedo

Aspirador para el polvo/líquidos con carro, de gran capacidad, con depósito de acero inoxidable y kit antiestático. Dos motores con mando independiente. La versión CBM cuenta con revestimiento con capacidad de inclinación total del cuerpo. Carro robusto de metal. Bolsa de papel con tapón de cierre, filtro adicional de nailon y separador portabolsa opcionales. Filtros de cartucho (normal y HEPA) opcionales.



IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 590 IK CBM	15271210011	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tensión-Frecuencia		220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia máxima	W	2300
Potencia nominal	W	1900
Capacidad del depósito	l	80
Capacidad útil	l	56
Capacidad bolsa filtro	l	19
Superficie de filtrado	m²	0,4
Potencia aspiración	l/s	100
Vacio	mbar	190
Nivel sonoro	db(A)	65
Código IP		IPX4
Longitud del cable	m	10
Peso (sin accesorios)	Kg	21,3
Dimensiones	mm	610x520x920

ACCESORIOS ESTÁNDAR Ø 40

MODELO	CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m	6010500
Tubo de succión telescópico "S" (max 1 m)	2511606
Boquilla para suelos polvo	6010000
Boquilla para suelos líquidos	6010011
Cepillo redondo	2511615
Boquilla rinconera	2511610
Filtro de tela	6830000

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Extensión 0,5 m PVC	2512000
Boquilla para moquetas	2512610
Boquilla para carriles	6103064
Espaciador para manga de plástico	6102255
Dispositivo antiespuma	6200150
Vibrador filtro manual	6895500
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m²)	3001220
Filtro de cartucho (sup.filtr.1,06 m²)	2512743
Filtro de cartucho HEPA (sup.filtr.1,06 m²)	2512744
Bolsa filtro de papel con tapón l 19x10	6830030
Grupo accesorios Ø 50	5830022
Filtro horno	6830005



INTERRUPTORES 2 MOTORES



BOQUILLA PARA SUELOS LÍQUIDOS



SISTEMA BASCULANTE



VIBRADOR FILTRO MANUAL (OPCIONAL)



ESPACIADOR PARA MANGA DE PLÁSTICO (OPCIONAL)



FILTRO DE MANGA DE PAPEL CON TAPA (OPCIONAL)