

Aspiradores en seco-húmedo

Aspirador/aspiralíquidos con carro de gran rendimiento, con depósito de acero inoxidable. Cuenta con kit antiestático. Equipado con tres motores. Posibilidad de utilizar un único motor, dos o tres motores contemporáneamente. Accesorios en equipamiento Ø50, para un uso altamente profesional. Filtros de nailon y separador portabolsa opcionales. Filtros de cartucho (normal y HEPA) opcionales.



IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
AS 60 IK	18001210011	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tensión-Frecuencia		220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia máxima	W	3450
Potencia nominal	W	2900
Capacidad del depósito	l	80
Capacidad útil	l	56
Superficie de filtrado	m ²	0,4
Potencia aspiración	l/s	150
Vacio	mbar	205
Nivel sonoro	db(A)	66,5
Código IP		IPX4
Longitud del cable	m	10
Peso (sin accesorios)	Kg	25,2
Dimensiones	mm	610x520x920

ACCESORIOS ESTÁNDAR Ø 50

MODELO	CÓDIGO
Tubo flexible 3 m	6010712
Tubo de succión Ø 50	2511700
Cepillo ajustable humedo 0,40 m	6010050
Cuchillas cepillo intercambiables 0,4 m	2502915
Cepillo redondo	2511720
Boquilla rinconera	2511730
Conexión Ø 50	2511710
Filtro de tela	6830000

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Cepillo ajustable secos 0,40 m	6010052
Cepillo ajustable secos 0,50 m	6010062
Cepillo ajustable humedo 0,50 m	6010060
Extensión 0,5 m PVC	2512021
Boquilla para carriles	6103059
Espaciador para manga de plástico	6102256
Vibrador filtro manual	6895500
Filtro nylon (sup.filtr.0,75 m ²)	3001220



BOQUILLA DE DIÁMETRO GRANDE (Ø90)



CEPILLO AJUSTABLE HUMEDO



BOQUILLA PARA CARRILES (OPCIONAL)



VIBRADOR FILTRO MANUAL (OPCIONAL)



ESPACIADOR PARA MANGA DE PLÁSTICO (OPCIONAL)



SOPORTE BOLSA TIPO JAULA CON FLOTADOR