

Aspiratori industriali solidi trifase

Aspiratore industriale di grande capacità. Motore trifase ($\Delta = 400$ V - $Y = 690$ V). Scuotifiltro manuale di serie. Fusto sganciabile. Protezione termica per il motore. Valvola di sicurezza turbina. Filtro ad alta efficienza con superficie filtrante "stellare" molto estesa.



IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| MODELLO | CODICE | PEZZI / PALLET |
|-------------|-------------|----------------|
| AZ 45 400 V | 19121208001 | 1 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| CARATTERISTICHE | | |
|------------------------|----------------------------|--------------|
| Tensione - Frequenza | 400 V ³ ~ 50 Hz | |
| Potenza massima | W | 5500 |
| Potenza nominale | W | 5500 |
| Capacità serbatoio | I | 75 |
| Capacità utile | I | 55 |
| Superficie filtrante | m ² | 0,3 |
| Portata aria | l/s | 111 |
| Depressione | mbar | 265 |
| Livello sonoro | db(A) | 63 |
| Codice IP | | IPX3 |
| Lunghezza cavo | m | 10 |
| Peso (senza accessori) | Kg | 160 |
| Dimensioni | mm | 780x480x1100 |

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 50

| MODELLO | CODICE |
|--------------------------------------|---------|
| Tubo flessibile 3 m | 6010712 |
| Prolunga curva Ø 50 | 2511700 |
| Spazzola registrabile polvere 0,50 m | 6010062 |
| Pennello | 2511720 |
| Lancia piatta | 2511730 |
| Raccordo Ø 50 | 2511710 |
| Filtro tela completo | 6912000 |
| Scuotifiltro manuale | --- |

ACCESSORI OPTIONAL

| MODELLO | CODICE |
|--|---------|
| Spazzola registrabile polvere 0,40 m | 6010052 |
| Prolunga PVC 0,5 m | 2512021 |
| Filtro nylon (sup.filtr. 0,95 m ²) | 3001215 |



SOFFIANTE



SISTEMA SCUOTIFILTRO MANUALE



SISTEMA FILTRANTE



TURBINA