FR 30 D 50

Scheuersaugmaschinen Serie FR 30 mit Traktion

FR 30 ist wirklich einzigartig. Vor allem wegen des neuen Designs, modern und eindrucksvoll. Eine erneuerte Ästhetik, die eine Hochleistungs-Scheuersaugmaschine auf die bestmögliche Art darstellt. 30 Liter Fassungsvermögen, maximale Manövrierbarkeit und ein integriertes Lösungssystem, die FR 30 zu einem Bezugspunkt in seinem Marktsegment machen:
- Die Steuertafel mit Display: interaktiv und einfache Benutzung, ermöglicht die schnelle Auswahl aller Hauptfunktionen der Maschine.
- Die Funktion „geräuscharmer Betrieb": ideal für day cleaning und in allen Umgebungen (Krankenhäuser, Schulen, ...), wo Geräuscharmut eine wesentliche Anforderung darstellt
- Der Saugbalken: einstellbar und extrem kompakt (nur 65 cm), für perfekte Trocknungsergebnisse
- ein innovatives Filtersystem zum Schutz aller Hauptbauteile
- die Performances hohe Geschwindigkeit (bis zu 4,5 km/h), hohe Produktivität, Zweibürstenkopf (500 mm Reinigungsbahn) für maximale Produktivität, große Betriebsautonomie (über 2 Stunden), Bestleistungen.

FR 30 ist jetzt noch innovativer, dank des Sensor-TOUCH-Systems, das dem Bediener maximale Flexibilität und Kontrolle beim Maschinengebrauch gewährleistet. Die Arbeit mit dem FR 30 war noch nie so einfach und intuitiv. FR 30 D 50 TOUCH ist in zwei Ausführungen erhältlich: Base und Full Package (mit Ladegerät und Batterien).

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER	STÜCKZAHL PRO PALETTE
FR 30 D 50 TOUCH	10.4181.00	1
FR 30 D 50 BC TOUCH	13.4181.00	1

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

Arbeitsbreite Reinigen	mm	500
Arbeitsbreite Saugen	mm	650
Flächenleistung/Stunde (theoretisch - praktisch)	m²/h	2250 - 1350
Versorgung		Batterie 24V
Aufgenommene Leistung	W	1030
Vorschub		Traktion
IP-Code		IPX3

BATTERIEN

Typ	Gel-Batteriesatz (2 St.) 12V 76Ah (*)	
Batterielebensdauer	h - min	2 h
Abmessungen Batteriefach x Anzahl	mm x Anz	340x340x240 X 1

BÜRSTEN

Durchmesser Pad x Anzahl	mm - inch x Anz	255 - 10" x 2
Motorleistung x Anzahl	W x Anz	450 x 1
Motordrehzahl	rpm	200
Gewicht Kopf - spezifischer Druck	Kg - g/cm²	20 - 30,3

ZUGANTRIEB

Motorleistung	W	180
Maximale Vorschubge-schwindigkeit	Km/h	4,5
Steigleistung bei Volllast	%	2

SAUGEN

Motorleistung	W	400
Unterdruck (Wassersäule)	mbar - mmH₂O	1189
Luftvolumenstrom	l/s	28
Geräuschentwicklung	dB(A)	64/58 (**)

TANK

Typ		Doppelter Tank
Fassungsvermögen Reinigungslösung	l	30
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	l	33
Gewicht (ohne/mit Batterien)	Kg	76 / 129
Abmessungen	mm	1100x570x1020

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Wasserfüllschlauch	30.0024.00
Bürste 10" Polypropylen Ø 0,7 (***)	40.0010.00
Eingebautes Batterieladegerät 24 V 9 A (*)	22.0623.00
Batteriesatz (2 St.) 12 V 76 Ah (*)	18.0000.00
Abnehmbarer Spritzschutz (ohne Borsten)	24.0264.00
Borsten für Spritzschutz	40.4006.00
Satz Sauglippen aus natürliche gummi (vorne/hinten)	96.0159.00
Extra Gewicht für Saugbalken (1x700 g) (****)	96.0171.00

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Bürste 10" Polypropylen Ø 0,9	40.0110.00
Bürste 10" Tynex Ø 0.9 grit 80	40.0510.00
Bürste 10" Tynex Ø 1.2 grit 80	40.0210.00
Pad treibteller 250 mm (für pad von 10")	40.1110.00
Satz Sauglippen aus Polyurethan (hinten/vorne)	96.0011.00

(*) Ausführungen BC
(**) Funktion geräuscharmer Betrieb
(***) 2 Ausführungen standard
(****) Es können höchstens eine Gewichte installiert werden

Touch System

Leiser Betrieb

Tauch Reinwasserfilter

Einstellbarer und kompakter Saugbalken

Sammelfilter für große Unreinheiten + Schutzfilter des Saugmotors

Kipper Tank