FR 30 D 50



Fregadoras con acompañante SERIE FR 30 - con TRACCIÓN

FR 30 es realmente única. Sobre todo por el nuevo diseño, moderno e impactante. Una estética renovada, que caracteriza de la mejor manera una fregadora con altísimo potencial; 30 litros de capacidad, la máxima maniobrabilidad y facilidad de uso y un sistema de soluciones integradas que hacen de FR 30 un punto de referencia en su segmento de mercado:

- El panel de mandos con display: interactivo y de uso fácil, permite la rápida selección de todas las principales funciones de la máquina
- La función "modalidad silenciosa": ideal para el día de limpieza y en todos los ambientes (hospitales, escuelas ...) donde ser silenciosos es un elemento imprescindible y de calidad
- La goma limpiadora: regulable y extremadamente compacta (solo 65 cm), para resultados de secado perfectos
- un innovador sistema de filtros, para proteger todos los componentes principales (hasta 4,5 km/h), cabezal bicepillo (500 mm de pista de lavado) para obtener la máxima productividad, gran autonomía de trabajo (más de 2 horas), prestaciones excelentes.

FR 30 es ahora todavía más innovadora gracias al sistema TOUCH de sensores, que garantiza al operador la máxima flexibilidad y control en el uso de la máquina. Mover FR 30 con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo. FR 30 D 50 $\,$ TOUCH se encuentra en dos versiones: base y full package (con cargador de baterías y baterías).



IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
FR 30 D 50 TOUCH	10.4181.00	1
FR 30 D 50 BC TOUCH	13.4181.00	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Anchura pista lavado	mm	500	
Anchura de aspiración	mm	650	
Rendimiento horario (teórico - real)	m²/h	2250 - 1350	
Alimentación		Batería 24V	
Potencia instalada	W	1030	
Avance		Con tracción	
Código IP		IPX3	

BATERIAS		
Tipología	Grupo batería Gel (2 piezas) 12 V 76 Ah (*)	
Autonomía	h - min	2h
Dimensiones compartimento baterías x número	mm x nr	340x340x240 X1

CEPILLOS		
Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	s 255 - 10" x 2
Potencia del motor x número	Wxnr	450 x 1
Velocidad motor	revoluciones/ min.	200
Peso cabezal - presión específica	Kg - g/cm ²	20 - 30,3
TRACCÍON		
Potencia motor	W	180
Velocidad de avance máxima	Km/h	4,5
Pendencia máxima superable con plena carga	e%	2

ASPIRACIÓN			
Potencia motor	W	400	
Depresión (columna de agua)	mbar - mm	1H2O 1189	
Caudal de aire	l/s	28	
Ruido	dB(A)	64/58 (**)	

DEPÓSITO

Tipología		Depósito doble
Capacidad solución		30
Capacidad recuperación	I	33
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	76 / 129
Dimensiones	mm	1100x570x1020

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Tubo de llenado agua	30.0024.00
Cepillo 10" polipropileno Ø 0.7 (***)	40.0010.00
Cargador de baterías a bordo 24 V 9 A (*)	22.0623.00
Grupo batería (2 piezas) 12 V 76 Ah (*)	18.0000.00
Protector de salpicaduras desmontable (sin cerdas)	24.0264.00
Cerdas por protector de salpicaduras	40.4006.00
Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás)	96.0159.00

Peso adicional para la goma limpiadora (1x700 g) (****) 96.0171.00

ACCESORIOS OPCIONALES

7.002001110001 0101171220	
MODELO	CÓDIGO
Cepillo 10" polipropileno Ø 0.9	40.0110.00
Cepillo 10'' tynex Ø 0.9 grit 80	40.0510.00
Cepillo 10'' tynex Ø 1.2 grit 80	40.0210.00
Porta pad 250 mm (por pad de 10")	40.1110.00
Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás)	96.0011.00



TOUCH SYSTEM



MODO SILENCIOSO



FILTRO DE INMERSIÓN



SECADOR REGULABLE Y COMPACTO



FILTRO RECOGEDOR DE PARTÍCULAS GRANDES + FILTRO MOTOR DE **ASPIRACIÓN**



SISTEMA DE DEPÓSITO ABATIBLE

⁾ Para versión BC *) Función en modalidad silenciosa **) 2 con el equipamiento estándar ***) El límite máximo de los pesos que pueden instalarse es uno