

# FR 30 E 45



## FREGADORAS CON ACOMPAÑANTE SERIE FR 30 - CON CABLE


FR 30 es realmente única. Sobre todo por el nuevo diseño, moderno e impactante, que le garantiza la máxima personalidad y funcionalidad. Una estética renovada, que caracteriza de la mejor manera una fregadora con altísimo potencial; 30 litros de capacidad, la máxima facilidad de uso y un sistema de soluciones integradas que hacen de FR 30 un punto de referencia en su segmento de mercado:

- La máxima maniobrabilidad: gracias a las dimensiones compactas y al “paso corto” de las ruedas pivotantes, que facilitan los movimientos del operador garantizando al mismo tiempo el máximo control
- La goma limpiadora: regulable y extremadamente compacta (solo 65 cm), para resultados de secado perfectos
- un innovador sistema de filtros, para proteger todos los componentes principales.

Una mezcla perfecta de estética, innovación y funcionalidad técnicas de alto nivel, que hacen de la FR 30 la fregadora ideal para todas las actividades de limpieza en áreas de tamaño pequeño y mediano. FR 30 es ahora todavía más innovadora gracias al sistema TOUCH de sensores, que garantiza al operador la máxima flexibilidad y control en el uso de la máquina. Mover FR 30 con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo. FR 30 E 45 está alimentada con electricidad y cuenta con un cable de 15 metros.



Touch System



Filtro de inmersión



Secador regulable y compacto



Filtro recogedor de partículas grandes + filtro motor de aspiración



Sistema de depósito abatible

### IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

#### MODELO

FR 30 E 45 TOUCH

#### CÓDIGO

10.4182.00

#### PIEZAS / PALLET

1

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### CARACTERÍSTICAS

Anchura pista lavado	mm	430
Anchura de aspiración	mm	650
Rendimiento horario (teórico - real)	m <sup>2</sup> /h	1720 - 860
Alimentación	Cable 230V - 50 Hz	
Potencia instalada	W	850
Avance	Manual	
Código IP	IPX3	

#### CEPILLOS

Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	430 - 17" x 1
Potencia del motor x número	W x nr	450 x 1
Velocidad motor	revoluciones/min.	140
Peso cabezal - presión específica	Kg - g/cm <sup>2</sup>	21 - 20,3

#### TRACCIÓN

Potencia motor	W	---
Velocidad de avance máxima	Km/h	4
Pendencia máxima superable con plena carga	%	2

#### ASPIRACIÓN

Potencia motor	W	400
Depresión (columna de agua)	mbar - mmH <sub>2</sub> O	1189
Caudal de aire	l/s	28
Ruido	dB(A)	64

#### DEPÓSITO

Tipología		Depósito doble
Capacidad solución	l	30
Capacidad recuperación	l	33
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	71
Longitud del cable	m	15
Dimensiones	mm	1210x560x1020

### ACCESORIOS ESTÁNDAR

#### MODELO

Tubo de llenado agua	30.0024.00
Cable de prolongación 15 m	34.0285.00
Cepillo 17" polipropileno ø 0.7	40.0002.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Protector de salpicaduras desmontable (sin cerdas)	24.0263.00
Cerdas por protector de salpicaduras	40.4006.00
Set de gomas secador en goma natural (frente+de trás)	96.0159.00

### ACCESORIOS OPCIONALES

#### MODELO

Cable de prolongación 25 m	34.0427.00
Cepillo 17" polipropileno ø 0.9	40.0102.00
Cepillo 17" tynex ø 1.2 grit 80	40.0202.00
Porta pad 420 mm (por pad de 17")	40.1007.00
Set de gomas secador poliuretano (frente+de trás)	96.0011.00
Peso adicional para la goma limpiadora (1x700 g) (*)	96.0171.00

(\*) El límite máximo de los pesos que pueden instalarse es uno