

## Fregadoras con acompañante SERIE FR 30 - CON CABLE

FR 30 es realmente única. Sobre todo por el nuevo diseño, moderno e impactante, que le garantiza la máxima personalidad y funcionalidad. Una estética renovada, que caracteriza de la mejor manera una fregadora con altísimo potencial; 30 litros de capacidad, la máxima facilidad de uso y un sistema de soluciones integradas que hacen de FR 30 un punto de referencia en su segmento de mercado:

- La máxima maniobrabilidad: gracias a las dimensiones compactas y al "paso corto" de las ruedas pivotantes, que facilitan los movimientos del operador garantizando al mismo tiempo el máximo control
- La goma limpiadora: regulable y extremadamente compacta (solo 65 cm), para resultados de secado perfectos
- un innovador sistema de filtros, para proteger todos los componentes principales.

Una mezcla perfecta de estética, innovación y funcionalidad técnicas de alto nivel, que hacen de la FR 30 la fregadora ideal para todas las actividades de limpieza en áreas de tamaño pequeño y mediano. FR 30 es ahora todavía más innovadora gracias al sistema TOUCH de sensores, que garantiza al operador la máxima flexibilidad y control en el uso de la máquina. Mover FR 30 con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo. FR 30 E 45 está alimentada con electricidad y cuenta con un cable de 15 metros.



### IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

| MODELO           | CÓDIGO     | PIEZAS / PALLET |
|------------------|------------|-----------------|
| FR 30 E 45 TOUCH | 10.4182.00 | 1               |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### CARACTERÍSTICAS

|                                      |                    |            |
|--------------------------------------|--------------------|------------|
| Anchura pista lavado                 | mm                 | 430        |
| Anchura de aspiración                | mm                 | 650        |
| Rendimiento horario (teórico - real) | m²/h               | 1720 - 860 |
| Alimentación                         | Cable 230V - 50 Hz |            |
| Potencia instalada                   | W                  | 850        |
| Avance                               | Manual             |            |
| Código IP                            | IPX3               |            |

#### CEPILLOS

|                                   |                    |                    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Diámetro pad x número             | mm - pulgadas      | 430 - 17" x 1 x nr |
| Potencia del motor x número       | W x nr             | 450 x 1            |
| Velocidad motor                   | revoluciones/ min. | 140                |
| Peso cabezal - presión específica | Kg - g/cm²         | 21 - 20,3          |

#### TRACCIÓN

|                                            |      |     |
|--------------------------------------------|------|-----|
| Potencia motor                             | W    | --- |
| Velocidad de avance máxima                 | Km/h | 4   |
| Pendencia máxima superable con plena carga | %    | 2   |

#### ASPIRACIÓN

|                             |             |      |
|-----------------------------|-------------|------|
| Potencia motor              | W           | 400  |
| Depresión (columna de agua) | mbar - mmHg | 1189 |
| Caudal de aire              | l/s         | 28   |
| Ruido                       | dB(A)       | 64   |

### DEPÓSITO

|                              |                |               |
|------------------------------|----------------|---------------|
| Tipología                    | Depósito doble |               |
| Capacidad solución           | l              | 30            |
| Capacidad recuperación       | l              | 33            |
| Peso (en vacío/con baterías) | Kg             | 71            |
| Longitud del cable           | m              | 15            |
| Dimensiones                  | mm             | 1210x560x1020 |

### ACCESORIOS ESTÁNDAR

| MODELO                                               | CÓDIGO     |
|------------------------------------------------------|------------|
| Tubo de llenado agua                                 | 30.0024.00 |
| Cepillo 17" polipropileno Ø 0.7                      | 40.0002.00 |
| Brush Solution Diffuser                              | 96.0207.00 |
| Protector de salpicaduras desmontable (sin cerdas)   | 24.0263.00 |
| Cerdas por protector de salpicaduras                 | 40.4006.00 |
| Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás) | 96.0159.00 |
| Cable de prolongación 15 m                           | 34.0285.00 |

### ACCESORIOS OPCIONALES

| MODELO                                               | CÓDIGO     |
|------------------------------------------------------|------------|
| Cepillo 17" polipropileno Ø 0.9                      | 40.0102.00 |
| Cepillo 17" tynex Ø 1.2 grit 80                      | 40.0202.00 |
| Porta pad 420 mm (por pad de 17")                    | 40.1007.00 |
| Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás)     | 96.0011.00 |
| Peso adicional para la goma limpiadora (1x700 g) (*) | 96.0171.00 |
| Cable de prolongación 25 m                           | 34.0427.00 |



TOUCH SYSTEM



FILTRO DE INMERSIÓN



SECADOR REGULABLE Y COMPACTO



FILTRO RECOGEDOR DE PARTÍCULAS GRANDES + FILTRO MOTOR DE ASPIRACIÓN



SISTEMA DE DEPÓSITO ABATIBLE

(\*) El límite máximo de los pesos que pueden instalarse es uno