

Autolaveuses à conducteur accompagnant SÉRIE FR 30 - À CÂBLE

FR 30 est vraiment unique. Avant tout pour le nouveau design, moderne et impactant, qui lui garantit la plus grande personnalité et fonctionnalité. Une esthétique renouvelée, qui caractérise de la meilleure des façons une autolaveuse aux très hautes potentialités : 30 litres de capacité, une plus grande facilité d'utilisation et un système de solutions intégrées qui font de FR 30 un point de référence dans son segment de marché :

- Une plus grande manœuvrabilité : grâce aux dimensions compactes et au « pas court » des roues pivotantes, qui facilitent les mouvements de l'opérateur, tout en garantissant un plus grand contrôle
- la raclette : réglable et extrêmement compacte (seulement 65 cm), pour des résultats de séchage parfaits
- un innovant système de filtres, pour protéger tous les composants principaux.

Un parfait mix d'esthétique, d'innovation et de fonctionnalités techniques de haut niveau, qui fait de FR 30 la autolaveuse idéale pour toutes les activités de nettoyage dans des zones de petites et moyennes dimensions. FR 30 est aujourd'hui encore plus innovante grâce au système TOUCH à capteurs, qui garantit à l'opérateur flexibilité et contrôle maximums dans l'utilisation de la machine. Déplacer FR 30 avec un doigt n'a jamais été aussi pratique et intuitif. FR 30 E 45 est alimentée par réseau électrique et est dotée d'un câble de 15 mètres.



IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
FR 30 E 45 TOUCH	10.4182.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Largeur piste lavage	mm	430
Largeur aspiration	mm	650
Rendement horaire (théorique - pratique)	m²/h	1720 - 860
Alimentation		Cable 230V - 50 Hz
Puissance installée	W	850
Avancement		Manuel
Code IP		IPX3

BROSSES

Diamètre pad x numéro	mm - inch x nr	430 - 17" x 1
Puissance moteur x numéro	W x nr	450 x 1
Vitesse moteur	tours/min.	140
Poids de la tête - pression spécifique	kg - g/cm²	21 - 20,3

TRACTION

Puissance moteur	W	- - -
Vitesse d'avancement maximale	Km/h	4
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	2

ASPIRATION

Puissance moteur	W	400
Dépression (colonne d'eau)	mbar - mmH ₂ O	1189
Débit d'air	l/s	28
Bruit	dB(A)	64

RÉSERVOIR

Type		Double réservoir
Capacité solution	l	30
Capacité récupération	l	33
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	71
Longueur câble	m	15
Dimensions	mm	1210x560x1020

ACCESSOIRES FOURNIS


MODÈLE	CODE
Tuyau remplissage d'eau	30.0024.00
Câble 15 m	34.0285.00
Brosse 17" polypropylène Ø 0.7	40.0002.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Élément de protection amovible (sans poils)	24.0263.00
Poils pour protection contre les éclaboussures	40.4006.00
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en gomme naturel (avant/arrière)	96.0159.00

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Câble 25 m	34.0427.00
Brosse 17" polypropylène Ø 0.9	40.0102.00
Brosse 17" tynex Ø 1.2 grit 80	40.0202.00
Porte pad 420 mm (pour pad de 17")	40.1007.00
Ensemble de caoutchoucs en polyuréthane (avant/arrière)	96.0011.00
Poid supplémentaire pour la raclette (1x700 g) (*)	96.0171.00



TOUCH SYSTEM



FILTRE D'IMMERSION



SYSTÈME D'ESSUYAGE RÉGLABLE ET COMPACT



DEBRIS TRAY + FILTRE



RÉSERVOIR BASCULANTE

(*) La limite maximale de poids installables est de un