

Fregadoras con acompañante SERIE FR 30 - MANUAL

FR 30 es realmente única. Sobre todo por el nuevo diseño, moderno e impactante. Una estética renovada, que caracteriza de la mejor manera una fregadora con altísimo potencial; 30 litros de capacidad, la máxima maniobrabilidad y facilidad de uso y un sistema de soluciones integradas que hacen de FR 30 un punto de referencia en su segmento de mercado:

- El panel de mandos con display: interactivo y de uso fácil, permite la rápida selección de todas las principales funciones de la máquina
 - La función "modalidad silenciosa": ideal para el día de limpieza y en todos los ambientes (hospitales, escuelas ...) donde ser silenciosos es un elemento imprescindible y de calidad
 - La goma limpiadora: regulable y extremadamente compacta (solo 65 cm), para resultados de secado perfectos - un innovador sistema de filtros, para proteger todos los componentes principales
 - Los rendimientos: elevada productividad, gran autonomía de trabajo (más de 2 horas), prestaciones excelentes.
- FR 30 es ahora todavía más innovadora gracias al sistema TOUCH de sensores, que garantiza al operador la máxima flexibilidad y control en el uso de la máquina. Mover FR 30 con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo.



IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
FR 30 M 45 TOUCH	10.4180.00	1
FR 30 M 45 BC TOUCH	13.4180.00	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Anchura pista lavado	mm	430
Anchura de aspiración	mm	650
Rendimiento horario (teórico - real)	m ² /h	1720 - 1030
Alimentación		Batería 24V
Potencia instalada	W	750
Avance		Manual
Código IP		IPX3

BATERÍAS

Tipología	Grupo batería Gel (2 piezas) 12 V 76 Ah (*)
Autonomía	h - min 2 h y 15 min
Dimensiones compartimento baterías x número	mm x nr 340x340x240 X 1

CEPILLOS

Diámetro pad x número	mm - pulgadas 430 - 17" x 1 x nr
Potencia del motor x número	W x nr 350 x 1
Velocidad motor	revoluciones/min. 190
Peso cabezal - presión específica	Kg - g/cm ² 18 - 17,4

TRACCIÓN

Potencia motor	W	--
Velocidad de avance máxima	Km/h	4
Pendencia máxima superable con plena carga	%	2

ASPIRACIÓN

Potencia motor	W	400
Depresión (columna de agua)	mbar - mmH ₂ O	1189
Caudal de aire	l/s	28
Ruido	dB(A)	64/58 (**)

DEPÓSITO

Tipología		Depósito doble
Capacidad solución	l	30
Capacidad recuperación	l	33
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	68 /121
Dimensiones	mm	1210x560x1020

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Tubo de llenado agua	30.0024.00
Cepillo 17" polipropileno Ø 0.7	40.0002.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Protector de salpicaduras desmontable (sin cerdas)	24.0263.00
Cerdas por protector de salpicaduras	40.4006.00
Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás)	96.0159.00
Grupo batería (2 piezas) 12 V 76 Ah (*)	18.0000.00
Cargador de baterías a bordo 24 V 9 A (*)	22.0623.00

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Cepillo 17" polipropileno Ø 0.9	40.0102.00
Cepillo 17" tynex Ø 1.2 grit 80	40.0202.00
Porta pad 420 mm (por pad de 17")	40.1007.00
Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás)	96.0011.00
Peso adicional para la goma limpiadora (1x700 g) (***)	96.0171.00



TOUCH SYSTEM



MODO SILENCIOSO



FILTRO DE INMERSIÓN



SECADOR REGULABLE Y COMPACTO



FILTRO RECOGEDOR DE PARTICULAS GRANDES + FILTRO MOTOR DE ASPIRACIÓN



SISTEMA DE DEPÓSITO ABATIBLE

(*) Para versión BC

(**) Función en modalidad silenciosa

(***) El límite máximo de los pesos que pueden instalarse es uno