

Nettoyeurs haute pression à eau froide monophasés

Le GPW 120.11 SP C est le nettoyeur haute pression professionnel à eau froide conçu pour les opérations de nettoyage les plus exigeantes. Il est utilisé pour travailler dans des environnements où des performances élevées sont nécessaires pour obtenir d'excellents résultats. La pompe professionnelle à 3 pistons en céramique avec système bielle-manivelle et culasse en laiton permet de régler facilement la pression ainsi que l'aspiration du détergent. Le système STS (Smart Total Stop) fait du GPW 120.11 SP C une machine extrêmement sûre : il arrête le moteur 12 secondes après le relâchement de la gâchette du pistolet, signale la présence de micro-fuites ou le manque d'eau et éteint la machine après environ une heure de veille. Le GPW 120.11 SP C est robuste, grâce à son châssis résistant et à son capote en acier inoxydable, et en même temps maniable grâce à sa poignée pratique et à ses grandes roues qui permettent à l'opérateur de déplacer la machine facilement.



IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
GPW 120.11 SP C	94500022/1GPW	6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Pression max	bar-Mpa	120-12
Débit max	l/min	11
Tension - Fréquence	V ~ Hz	230V ~ 50 Hz
Puissance moteur	kW	2,2
Pompe	rpm	1450
Température max eau en entrée	°C	50
Code IP		IP54
Longueur câble	m	5
Poids (sans accessoires)	kg	55
Dimensions	mm	900x582x850

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Tuyau haute pression (10 m)	6180035/1
Pistolet haute pression MV951	6000026/1
Lance (70 cm)	6000027/1
Buse à eau	1000300/15035

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Buse rotative 165 bar	1000385KIT
Kit enrouleur avec tuyau de 15 m	6000552
Kit de sablage	6000605KIT



POMPE AVEC TÊTE EN LAITON ET PISTONS EN CÉRAMIQUE



RÉGLAGE DE LA PRESSION ET ASPIRATION DU DÉTERGENT INTÉGRÉE



SYSTÈME DE SÉCURITÉ STS (SMART TOTAL STOP)



MANOMÈTRE



CHÂSSIS ROBUSTE ET CAPOT EN ACIER INOXYDABLE



GRANDES ROUES



POIGNÉE RABATTABLE



ENROULEUR DE TUYAU EN OPTION