


Мойка высокого давления с подачей холодной воды - Однофазные

GPW 120.9 SP C — это полупрофессиональный аппарат высокого давления без подогрева воды, который отличается высокой эффективностью и производительностью благодаря рабочему давлению 120 бар и расходу воды 9 л/мин. Прочная рама и корпус из нержавеющей стали делают аппарат надежным и долговечным, в то время как система TS (Total Stop) останавливает двигатель и немедленно прекращает подачу воды при отпускании курка на пистолете, обеспечивая безопасность, надежность и экономию энергии. Компактная и простая в использовании, модель GPW 120.9 SP C чрезвычайно легкая и маневренная благодаря практичной рукоятке и большим задним колесам, которые позволяют оператору легко и быстро перемещать аппарат. GPW 120.9 SP C идеально подходит как для ежедневной мойки полов, стен, фасадов и прилегающих территорий, так и для частного использования в быту.




ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАСОС С ЛАТУННОЙ ГОЛОВКОЙ



МАНОМЕТР, ВСЕГДА ВИДИМЫЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ TOTAL STOP (TS)



КОМПАКТНЫЙ И МАНЕВРЕННЫЙ АППАРАТ



БОЛЬШИЕ ЗАДНИЕ КОЛЕСА



КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ДЛИНОЙ 5 М



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА (ОПЦИЯ)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
GPW 120.9 SP C	94700000GPW	20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное давление	бар/МПа	120-12
Максимальный расход	л/мин	9
Напряжение - Частота	В ~ Гц	230В ~ 50 Гц
Мощность двигателя	кВт	2,22
Обороты насоса	об/мин	2800
Температура воды на входе	°С	50
IP-код		IP54
Длина кабеля	м	5
Вес (без принадлежностей)	кг	25
Размеры	мм	493x375x810

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Трубка высокого давления (8 м)	6000120
Пистолет высокого давления AL15	6180040/1
Струйная трубка (50 см)	6180043
Водяная форсунка	1000300/15035

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Роторное Водяная форсунка 165 бар	1000381KIT
Латунная форсунка для чистки труб	1000393/035
Вращающаяся каналопромывочная форсунка	1000393/03KB
Комплект барабана со шлангом 15 м	6000559CPL15
Пескоструйная насадка	6000605KIT03
Трубка высокого давления 210 бар (15 м)	6000123
Пенная насадка	6350676KIT
Вращающаяся моющая щетка	6350663KIT