

GPW 120.9 SP H



Nettoyeurs haute pression à eau chaude monophasés

Le GPW 120.9 SP H est un nettoyeur haute pression professionnel à eau chaude qui permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage grâce à une pression de service de 120 bar et un débit d'eau de 9 l/min. La machine est équipée d'une pompe à 3 pistons en céramique avec système bielle-manivelle et culasse en laiton, permettant de régler facilement la pression ainsi que l'aspiration du détergent. Elle dispose également d'une chaudière verticale alimentée au diesel pour chauffer l'eau en sortie. Le panneau de commande pratique est doté d'un thermostat pour sélectionner la température souhaitée. Extrêmement robuste et résistante grâce à son châssis et à son capot en acier inoxydable, cette machine est équipée du système TDTs (Time Delayed Total Stop), qui arrête le moteur 12 secondes après le relâchement de la gâchette du pistolet. Le GPW 120.9 SP H est l'outil idéal pour le nettoyage des surfaces industrielles très sales ou grasses et pour l'élimination des salissures les plus tenaces, telles que les résidus de graisse et d'huile qui peuvent s'accumuler sur le châssis et le moteur des véhicules.



PANNEAU DE COMMANDE AVEC THERMOSTAT



POMPE AVEC TÊTE EN LAITON ET PISTONS EN CÉRAMIQUE



RÉGLAGE DE LA PRESSION ET ASPIRATION DU DÉTERGENT INTÉGRÉE



CHAUDIÈRE VERTICALE



RÉSERVOIR DE DIESEL DE 24 LITRES



SYSTÈME DE SÉCURITÉ TIME DELAYED TOTAL STOP (TDTs)



CAPOT ROBUSTE EN ACIER INOXYDABLE



GRANDES ROUES ET FREIN DE STATIONNEMENT

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
GPW 120.9 SP H	91160042/4GPW	2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Pression max	bar-Mpa	120-12
Débit max	l/min	9
Tension - Fréquence	V ~ Hz	230V ~ 50 Hz
Puissance moteur	kW	2,2
Pompe	rpm	1450
Température max eau en entrée	°C	50
Température max eau en sortie	°C	90
Type de combustible pour le chauffage de l'eau		gasoil
Capacité réservoir carburant	l	24
Code IP		IP54
Longueur câble	m	5
Poids (sans accessoires)	kg	100
Dimensions	mm	1062x690x715

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Tuyau haute pression (10 m)	6180035/1
Pistolet haute pression MV951	6000026/1
Lance (70 cm)	6000027/1
Buse à eau	1000300/15035

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Kit enrouleur avec tuyau de 15 m	6000555-HYN100
Adaptateur de cheminée en acier inoxydable pour l'évacuation des fumées	5000030