

GPW 150.15 TP C



Hidrolimpiadoras de alta presión de agua fría trifásicas

GPW 150.15 TP C es la hidrolimpiadora trifásica profesional de agua fría que, gracias a su considerable caudal y potencia, es capaz de afrontar las tareas de limpieza más exigentes, logrando resultados impecables, eliminando incluso la suciedad más persistente y minimizando el esfuerzo del operador. Extremadamente robusta gracias a su chasis resistente y su carcasa de acero inoxidable, la máquina cuenta con una bomba profesional de 3 pistones cerámicos con sistema de biela-manivela y cabezal de latón, que permite regular fácilmente la presión suministrada y la aspiración de detergente. El sistema STS (Smart Total Stop) detiene el motor 12 segundos después de soltar el gatillo de la pistola, detecta la presencia de microfugas o la falta de agua y apaga la máquina tras aproximadamente una hora en stand-by, lo que convierte a la GPW 150.15 TP C en una máquina extremadamente segura.



IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
GPW 150.15 TP C	94500046GPW	6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima	bar-Mpa	150-15
Caudal de agua	l/min	15
Tensión-Frecuencia	V ~ Hz	400V ~ 50 Hz
Potencia motor	kW	4
Bomba	rpm	1450
Temperatura agua de entrada	°C	50
Código IP		IP54
Longitud del cable	m	5
Peso (sin accesorios)	kg	56
Dimensiones	mm	900x582x850

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Manguera de alta presión (10 m)	6180035/1
Pistola de alta presión MV951	6000026/1
Lanza (70 cm)	6000027/1
Boquilla de agua	1000300/25045

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Boquilla rotativa 255 bar	1000380/1KITMV
Boquilla desatascadora de tuberías de acero inoxidable	1000394/4



BOMBA CON CABEZAL DE LATÓN Y PISTONES CERÁMICOS



REGULACIÓN DE LA PRESIÓN Y ASPIRACIÓN DE DETERGENTE INCORPORADA



SISTEMA DE SEGURIDAD SMART TOTAL STOP (STS)



MANÓMETRO



ENROLLADOR DE MANGUERA OPCIONAL



GRANDES RUEDAS



EMPUÑADURA PLEGABLE



IDEAL PARA COMBATIR LA SUCIEDAD MÁS INCRUSTADA