

GPW 150.15 TP C



Nettoyeurs haute pression à eau froide triphasés

Le GPW 150.15 TP C est un nettoyeur haute pression triphasé professionnel à eau froide qui, grâce à un débit d'eau et une puissance considérables, est capable de faire face aux opérations de nettoyage les plus exigeantes. Il garantit des résultats impeccables en éliminant même les salissures les plus tenaces, tout en réduisant au minimum l'effort de l'opérateur. Extrêmement robuste grâce à son châssis résistant et à son capot en acier inoxydable, la machine est équipée d'une pompe professionnelle à 3 pistons en céramique avec système bielle-manivelle et culasse en laiton, permettant de régler facilement la pression ainsi que l'aspiration du détergent. Le système STS (Smart Total Stop) arrête le moteur 12 secondes après le relâchement de la gâchette du pistolet, signale la présence de micro-fuites ou le manque d'eau, et éteint la machine après environ une heure de veille, faisant ainsi du GPW 150.15 TP C une machine extrêmement sûre.



IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
GPW 150.15 TP C	94500046GPW	6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Pression max	bar-Mpa	150-15
Débit max	l/min	15
Tension - Fréquence	V ~ Hz	400V ~ 50 Hz
Puissance moteur	kW	4
Pompe	rpm	1450
Température max eau en entrée	°C	50
Code IP		IP54
Longueur câble	m	5
Poids (sans accessoires)	kg	56
Dimensions	mm	900x582x850

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Tuyau haute pression (10 m)	6180035/1
Pistolet haute pression MV951	6000026/1
Lance (70 cm)	6000027/1
Buse à eau	1000300/25045

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Buse rotative 255 bar	1000380/1KITMV
Buse de débouchage de tuyaux en acier inoxydable	1000394/4



POMPE AVEC TÊTE EN LAITON ET PISTONS EN CÉRAMIQUE



RÉGLAGE DE LA PRESSION ET ASPIRATION DU DÉTERGENT INTÉGRÉE



SYSTÈME DE SÉCURITÉ SMART TOTAL STOP (STS)



MANOMÈTRE



ENROULEUR DE FLEXIBLE EN OPTION



GRANDES ROUES



POIGNÉE RABATTABLE



IDÉAL POUR FAIRE FACE AUX SALISSURES LES PLUS TENACES