

Kaltwasser-Hochdruckreiniger – Einphasig

GPW 150.8 SP C ist ein professioneller Kaltwasser-Hochdruckreiniger, der dank eines Betriebsdrucks von 150 bar und einer Wasserdurchflussmenge von 8 l/min hervorragende Reinigungsergebnisse garantiert. Er ist praktisch, handlich und einfach zu bedienen. Ausgestattet mit einer professionellen 3-Kolben-Keramikpumpe mit Kurbelwellensystem und Messing-Zylinderkopf, ermöglicht die Maschine eine präzise Druckregulierung sowie die Reinigungsmittel Ansaugung. Extrem robust dank des widerstandsfähigen Rahmens und des Edelstahlgehäuses, ist diese Maschine mit dem TDTS-System (Time Delayed Total Stop) ausgestattet, das den Motor 12 Sekunden nach dem Loslassen des Pistolenhebels stoppt. Der GPW 150.8 SP C ist der ideale Hochdruckreiniger für die Reinigung von Böden, Wänden, Fassaden, Maschinen und Industrieanlagen sowie für die Entfernung von festen Rückständen wie Staub oder Grobverschmutzungen.



PUMPE MIT MESSINGKOPF UND KERAMIKKOLBEN




DRUCKREGULIERUNG UND EINGebaUTE REINIGUNGSMITTELANSAUGUNG



SICHERHEITSSYSTEM TIME DELAYED TOTAL STOP (TDTS)



MANOMETER WÄHREND DER ARBEIT STETS SICHTBAR



OPTIONALEM SCHLAUCHAUFRÖLLER



GROSSE RÄDER



KLAPPBARER FAHRBÜGEL



PROFESSIONELLES STANDARDZUBEHÖR

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER	STÜCKZAHL PRO PALETTE
GPW 150.8 SP C	94600062/1GPW	6

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN		
Max. Druck	bar-Mpa	150/15
Max. Fördermenge	l/min	8
Spannungs - Frequenz	V ~ Hz	230V ~ 50 Hz
Motorleistung	kW	2,2
Pumpe	rpm	1450
Wassertemperatur bei Zulauf	°C	50
IP-Code		IP54
Kabellänge	m	5
Gewicht (ohne Zubehör)	kg	42
Abmessungen	mm	820x445x790

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Hochdruckschlauch (10 m)	6180035/1
Spritzpistole AL15	6180040/1
Lanze (50 cm)	6180043
Wasserdüse	1000300/15025

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Rotierende Düse 165 bar	1000381KIT28
Düse Abflussreiniger aus Messing	1000393/035K
Schlauchaufroller-Set mit 15 m Schlauch	6000552/J
Hochdruckschlauch 250 bar (20 m)	6180037