

Idropulitrice ad acqua fredda monofase

GPW 150.8 SP C è l'idropulitrice professionale ad acqua fredda che, grazie ai suoi 150 bar di pressione d'esercizio e 8 l/min di portata d'acqua, è in grado di garantire risultati di pulizia eccellenti. GPW 150.8 SP C risulta pratica, maneggevole, semplice da utilizzare ed è equipaggiata con una pompa professionale a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone che permette di regolare la pressione e anche l'aspirazione del detergente. Estremamente robusta grazie al telaio resistente e alla scocca in acciaio inox, questa macchina è dotata del sistema TDTS, Time Delayed Total Stop, che la rende ancora più sicura arrestando il motore dopo 12 secondi dal rilascio della leva di azionamento presente sulla pistola.

GPW 150.8 SP C è l'idropulitrice ideale per la pulizia di pavimenti, pareti, facciate, macchinari, attrezzature industriali e per la rimozione di residui solidi, come polvere o detriti.



POMPA CON TESTATA IN OTTONE E PISTONI IN CERAMICA



REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE E ASPIRAZIONE DETERGENTE INCORPORATA



SISTEMA DI SICUREZZA TIME DELAYED TOTAL STOP (TDTS)



MANOMETRO SEMPRE VISIBILE DURANTE IL LAVORO



AVVOLGITUBO OPTIONAL



GRANDI RUOTE



MANIGLIONE PIEGHEVOLE



ACCESSORI STANDARD PROFESSIONALI

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| MODELLO | CODICE | PEZZI / PALLET |
|----------------|---------------|----------------|
| GPW 150.8 SP C | 94600062/1GPW | 6 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| CARATTERISTICHE | | |
|----------------------------------|---------|--------------|
| Pressione di esercizio massima | bar-Mpa | 150-15 |
| Portata acqua | l/min | 8 |
| Tensione - Frequenza | V ~ Hz | 230V ~ 50 Hz |
| Potenza motore | kW | 2,2 |
| Pompa | rpm | 1450 |
| Temperatura max acqua in entrata | °C | 50 |
| Codice IP | mbar | IP54 |
| Lunghezza cavo | m | 5 |
| Peso (senza accessori) | kg | 42 |
| Dimensioni | mm | 820x445x790 |

ACCESSORI IN DOTAZIONE

| MODELLO | CODICE |
|----------------------------|---------------|
| Tubo alta pressione (10 m) | 6180035/1 |
| Idropistola AL15 | 6180040/1 |
| Lancia (50 cm) | 6180043 |
| Ugello acqua | 1000300/15025 |

ACCESSORI OPTIONAL

| MODELLO | CODICE |
|------------------------------------|--------------|
| Ugello rotante 165 bar | 1000381KIT28 |
| Ugello sturatubi ottone | 1000393/035K |
| Kit avvolgitubo con tubo 15 m | 6000552/J |
| Tubo alta pressione 250 bar (20 m) | 6180037 |