

Hidrolimpiadoras de alta presión de agua caliente trifásicas

GPW 200.15 TP H es la hidrolimpiadora trifásica profesional de agua caliente equipada con una bomba de 3 pistones cerámicos con sistema de biela-manivela y cabezal de latón, que permite regular fácilmente la presión suministrada y la aspiración de detergente. La máquina cuenta con una potente caldera vertical alimentada por gasóleo para calentar rápidamente el agua de salida, y un práctico panel de mandos con termostato que permite al operador seleccionar la temperatura deseada y supervisar el funcionamiento a través de un sistema de luces indicadoras. El sistema STS (Smart Total Stop) detiene el motor 12 segundos después de soltar el gatillo de la pistola, señaliza la presencia de microfugas o la falta de agua y apaga la máquina tras aproximadamente una hora en stand-by, lo que convierte a la GPW 200.15 TP H en una máquina extremadamente segura. Una presión de trabajo y un caudal considerables, unidos a la acción del agua caliente, la convierten en la herramienta perfecta para las tareas de limpieza más exigentes en entornos con suciedad persistente, como grasa, aceites o restos de comida. El sector agroalimentario, la limpieza, la industria, el lavado de vehículos e el transporte son solo algunas de las áreas donde la GPW 200.15 TP H ofrece una gran versatilidad con resultados excelentes.



IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
GPW 200.15 TP H	91150050GPW	2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima	bar-Mpa	200-20
Caudal de agua	l/min	15
Tensión-Frecuencia	V ~ Hz	400V ~ 50 Hz
Potencia motor	kW	5,5
Bomba	rpm	1450
Temperatura agua de entrada	°C	50
Temperatura agua de salida	°C	90
Combustible para calentar el agua		diésel
Capacidad del depósito combustible	l	24
Código IP		IP54
Longitud del cable	m	5
Peso (sin accesorios)	kg	145
Dimensiones	mm	1195x740x850

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Manguera de alta presión (10 m)	6000145
Pistola de alta presión ML955	6600600/1
Lanza (70 cm)	6000027/1
Boquilla de agua	1000300/25040

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Kit de enrollador con tubo de 15 m	6000555-HYN12
Manguera de alta presión (20 m)	6400185
Manguera de alta presión azul que no deja marcas (20 m)	90000071
Lanza de espuma multifuncional 3 chorros 280 bar	6000676



PANEL DE MANDOS CON TERMOSTATO



BOMBA CON CABEZAL DE LATÓN Y PISTONES CERÁMICOS



REGULACIÓN DE LA PRESIÓN Y ASPIRACIÓN DE DETERGENTE INCORPORADA



CALDERA VERTICAL



DEPÓSITO DE GASÓLEO DE 24 LITROS



SISTEMA DE SEGURIDAD SMART TOTAL STOP (STS)



ESTRUCTURA ROBUSTA DE ACERO INOXIDABLE CON ENROLLADOR DE MANGUERA OPCIONAL



GRANDES RUEDAS Y FRENO DE ESTACIONAMIENTO