

Nettoyeurs haute pression à eau chaude triphasés

Le GPW 200.15 TP H est un nettoyeur haute pression triphasé professionnel à eau chaude équipé d'une pompe à 3 pistons en céramique avec système bielle-manivelle et culasse en laiton, permettant de régler facilement la pression ainsi que l'aspiration du détergent. La machine est également dotée d'une puissante chaudière verticale alimentée au diesel, qui chauffe rapidement l'eau en sortie, et d'un panneau de commande pratique avec thermostat, permettant à l'opérateur de sélectionner la température souhaitée et de surveiller le bon fonctionnement de l'appareil grâce à un système de voyants lumineux. Le système STS (Smart Total Stop) arrête le moteur 12 secondes après le relâchement de la gâchette du pistolet, signale la présence de micro-fuites ou le manque d'eau, et éteint la machine après environ une heure de veille, faisant ainsi du GPW 200.15 TP H une machine extrêmement sûre. Une pression de service et un débit considérables, associés à l'action de l'eau chaude, font du GPW 200.15 TP H le nettoyeur idéal pour les opérations de nettoyage les plus exigeantes contre les salissures tenaces, telles que les graisses, les huiles ou les résidus alimentaires. L'agroalimentaire, le nettoyage, l'industrie, le lavage automobile et les transports sont quelques-uns des secteurs où le GPW 200.15 TP H offre une grande polyvalence pour des résultats d'une qualité exceptionnelle.



IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
GPW 200.15 TP H	91150050GPW	2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Pression max	bar-Mpa	200-20
Débit max	l/min	15
Tension - Fréquence	V ~ Hz	400V ~ 50 Hz
Puissance moteur	kW	5,5
Pompe	rpm	1450
Température max eau en entrée	°C	50
Température max eau en sortie	°C	90
Type de combustible pour le chauffage de l'eau		gasoil
Capacité réservoir carburant	l	24
Code IP		IP54
Longueur câble	m	5
Poids (sans accessoires)	kg	145
Dimensions	mm	1195x740x850

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Tuyau haute pression (10 m)	6000145
Pistolet haute pression ML955	6600600/1
Lance (70 cm)	6000027/1
Buse à eau	1000300/25040

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Kit enrouleur avec tuyau de 15 m	6000555-HYN12
Tuyau haute pression (20 m)	6400185
Tuyau haute pression bleu non marquant (20 m)	90000071
Lance à mousse multifonctionnelle à 3 jets 280 bar	6000676



PANNEAU DE COMMANDE AVEC THERMOSTAT



POMPE AVEC TÊTE EN LAITON ET PISTONS EN CÉRAMIQUE



RÉGLAGE DE LA PRESSION ET ASPIRATION DU DÉTERGENT INTÉGRÉ



CHAUDIÈRE VERTICALE



RÉSERVOIR DE DIESEL DE 24 LITRES



SYSTÈME DE SÉCURITÉ SMART TOTAL STOP (STS)



CHÂSSIS ROBUSTE EN ACIER INOXYDABLE ET ENROULEUR DE FLEXIBLE EN OPTION



GRANDES ROUES ET FREIN DE STATIONNEMENT