

# GPW 200.15 TP H



## Мойка высокого давления с подачей горячей воды - Трехфазные

GPW 200.15 TP H — это профессиональный трехфазный аппарат высокого давления с подогревом воды, оснащенный насосом с 3 керамическими плунжерами, кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой, что позволяет легко регулировать рабочее давление и подачу моющего средства. Аппарат также оснащен мощным вертикальным дизельным котлом для быстрого нагрева воды и удобной панелью управления с термостатом, которая позволяет оператору выбирать нужную температуру и контролировать работу системы с помощью световых индикаторов. Система STS (Smart Total Stop) останавливает двигатель через 12 секунд после отпущения курка на пистолете, сообщает о микропротечках или нехватке воды и выключает аппарат примерно через час в режиме ожидания, что делает GPW 200.15 TP H исключительно безопасным аппаратом. Значительное рабочее давление и расход воды в сочетании с действием горячей воды делают GPW 200.15 TP H идеальным решением для самых сложных задач по очистке в условиях стойких загрязнений, таких как жир, масла или пищевые остатки. Пищевая промышленность, клининг, производство, автомойки и транспорт — это лишь некоторые из отраслей, где GPW 200.15 TP H может использоваться максимально эффективно, обеспечивая превосходные результаты.



### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
GPW 200.15 TP H	91150050GPW	2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное давление	бар/МПа	200-20
Максимальный расход	л/мин	15
Напряжение - Частота	В ~ Гц	400В ~ 50 Гц
Мощность двигателя	кВт	5,5
Обороты насоса	об/мин	1450
Температура воды на входе	°C	50
Температура воды на выходе	°C	90
Тип топлива		Дизель
Объем топливного бака	л	24
IP-код		IP54
Длина кабеля	м	5
Вес (без принадлежностей)	кг	145
Размеры	мм	1195x740x850

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Трубка высокого давления (10 м)	6000145
Пистолет высокого давления ML955	6600600/1
Струйная трубка (70 см)	6000027/1
Водяная форсунка	1000300/25040

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Комплект барабана со шлангом 15 м	6000555-HYN112
Трубка высокого давления (20 м)	6400185
Немаркий синий Трубка высокого давления (20 м)	90000071
Многофункциональная пенная насадка 3 струи 280 бар	6000676



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ТЕРМОСТАТОМ



НАСОС С ЛАТУННОЙ ГОЛОВКОЙ И КЕРАМИЧЕСКИМИ ПОРШНЯМИ



РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ И ВСТРОЕННОЕ ВСАСЫВАНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БОЙЛЕР



ТОПЛИВНЫЙ БАК НА 24 ЛИТРА (ДИЗЕЛЬ)



СИСТЕМА SMART TOTAL STOP (STS)



ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



БОЛЬШИЕ КОЛЕСА И СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ