

GREEN PRO FR 30 D 45 BC TOUCH

Fregadoras con acompañante SERIE FR 30 - con TRACCIÓN

El interés de Ghibli por las cuestiones medioambientales llevó a la creación del modelo GREEN PRO FR 30 D 45 BC TOUCH, una nueva versión de material plástico reciclado del conocido modelo FR 30, que siempre ha sido una importante referencia en su segmento de mercado. Una lavadora de 30 litros de capacidad que garantiza la máxima maniobrabilidad y facilidad de uso gracias a un innovador sistema de soluciones integradas. El panel de mandos con pantalla interactiva y fácil de usar permite seleccionar rápidamente todas las funciones principales de la máquina. La función «modo silencioso» es ideal para la limpieza diaria y en todos los entornos en los que el silencio es un elemento esencial y cualificador (hospitales, colegios, residencias de ancianos). El secador ajustable y extremadamente compacto (solo 65 cm) garantiza unos resultados de secado perfectos. Alta velocidad (hasta 4,5 km/h), alta productividad y gran autonomía de trabajo (más de 2 horas). El sistema TOUCH con sensores ofrece al operador la máxima flexibilidad y control al manejar la máquina.



IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
GREEN PRO FR 30 D 45 BC TOUCH	13.4183.70	1

GREEN CARACTERÍSTICAS GREEN

CARACTERÍSTICAS

Plástico reciclado	%	23
Nivel sonoro	db(A)	58 (*)
Consumo de energía por m²	Wh/m²	0,42
Emisiones de CO ₂ por m²	gCO ₂ /m²	0,14

PRO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Anchura pista lavado	mm	430
Anchura de aspiración	mm	650
Rendimiento horario (teórico - real)	m²/h	1935 - 1160
Alimentación		Batería 24 V
Potencia instalada	W	930
Avance		Con tracción
Código IP		IPX3

BATERÍAS

Tipología	Grupo batería Gel (2 piezas) 12V 76Ah	
Autonomía	h - min	2 h
Dimensiones compartimento baterías x número	mm x nr	340x340x240 X1

CEPILLOS

Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	430 - 17" x 1
Potencia del motor x número	W x nr	350 x 1
Velocidad motor	revoluciones/min.	190
Peso cabezal - presión específica	Kg - g/cm²	18 - 17,4

TRACCIÓN

Potencia motor	W	180
Velocidad de avance máxima	Km/h	4,5
Pendencia máxima superable con plena carga	%	2

ASPIRACIÓN

Potencia motor	W	400
Depresión (columna de agua)	mbar - mmHg	1189
Caudal de aire	l/s	28

DEPÓSITO

Tipología	Depósito doble	
Capacidad solución	l	30
Capacidad recuperación	l	33
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	81,88 - 136,08
Dimensiones	mm	1210x560x1020

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Tubo de llenado agua	30.0024.00
Cepillo 17" polipropileno Ø 0.7	40.0002.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Cargador de baterías a bordo 24 V 9A	22.0623.00
Grupo batería (2 piezas) 12 V 76Ah	18.0000.00
Protector de salpicaduras desmontable (sin cerdas)	24.0263.00
Cerdas por protector de salpicaduras	40.4006.00
Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás)	96.0159.00
Peso adicional para la goma limpiadora (1x700 g) (**)	96.0171.00

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Cepillo 17" polipropileno Ø 0.9	40.0102.00
Cepillo 17" tynex Ø 1.2 grit 80	40.0202.00
Porta pad 420 mm (por pad de 17")	40.1007.00
Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás)	96.0011.00

(*) Función en modalidad silenciosa

(**) El límite máximo de los pesos que pueden instalarse es uno


Domicilio social: Riello Cleaning Machines S.p.A. Via Enrico Fermi, 43 - 37136 Verona (VR) - Italia.
Lugar de fabricación: Dorno (PV) - Italia



23% DE PLÁSTICO
RECICLADO




FUNCIÓN EN MODALIDAD
SILENCIOSA




BRUSH SOLUTION DIFFUSER



CERTIFICACIÓN EUNITED



SECADOR REGULABLE Y
COMPACTO



FILTRO DE INMERSIÓN



FILTRO RECOGEDOR DE
PARTÍCULAS GRANDES
+ FILTRO MOTOR DE
ASPIRACIÓN



TOUCH SYSTEM