

# GREEN PRO POWER WD 80.2 P



## Aspiratori solidi-liquidi

Aspirapolvere/liquidi carrellato realizzato in materiale plastico rigenerato. Modello ad alta efficienza equipaggiato con due motori di nuova generazione (comandabili singolarmente) e con l'innovativo sistema filtrante UFS (Ultra FilteRing System) che, grazie allo speciale anello distanziatore in polipropilene, consente di mantenere il filtro cartuccia (classe M) sempre installato, garantendo le migliori prestazioni di aspirazione e la massima protezione al motore (anche in caso di utilizzo errato da parte dell'operatore). UFS è anche pratico: la pulizia e la manutenzione del sistema galleggiante, indipendente dalla testata motore, risultano immediate, semplici ed intuitive. Dimensioni e pesi contenuti, prestazioni di altissimo livello. Filtrazione aria in uscita. Filtri in nylon, a cartuccia HEPA, in TNT (tessuto non tessuto) e sacchetto carta opzionali.



35% DI PLASTICA RICICLATA



MOTORI AD ALTA EFFICIENZA



TUBO TELESCOPICO A "S"



ULTRA FILTERING SYSTEM

## ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 2,5 m	6010500
Tubo telescopico a "S" (max 1m)	2511606
Bocchetta pavimenti polvere	6010000
Bocchetta pavimenti liquidi	6010011
Pennello	2511615
Lancia piatta	2511610
Filtro tela	6830000
Filtro a cartuccia in PTFE (classe M)	2512742

## ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Prolunga PVC 0,5 m	2512000
Dispositivo antischiuma	6200150
Filtro nylon (sup.filtr. 0,75 m <sup>2</sup> )	3001220
Filtro di protezione nylon	3001016
Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 1,20 m <sup>2</sup> )	2512761
Sacchetto carta con tappo 19 x 10	6830030
Spazzola moquette	2512610
Filtro in TNT	6830015
Barra di aspirazione	6103054

## IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
GREEN PRO POWER WD 80.2 P	14337810500	8

## GREEN

### CARATTERISTICHE GREEN

#### CARATTERISTICHE

Plastica riciclata	%	35
Livello sonoro	db(A)	62 (*)
Consumi energetici al m <sup>2</sup>	Wh/m <sup>2</sup>	5,18
Emissioni di CO <sub>2</sub> al m <sup>2</sup>	gCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	1,73

## PRO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### CARATTERISTICHE

Tensione - Frequenza	220-240 V~ 50/60 Hz
Potenza massima	W 2500
Potenza nominale	W 2200
Capacità serbatoio	l 80
Capacità utile	l 56
Capacità sacchetto filtro	l 19
Superficie filtrante (filtro tela)	m <sup>2</sup> 0,4
Superficie filtrante (filtro cartuccia)	m <sup>2</sup> 1,2
Portata aria	l/s 142
Depressione	mbar 225
Codice IP	IPX4
Lunghezza cavo	m 10
Peso (senza accessori)	Kg 21,8
Dimensioni	mm 660x520x920

FILTRO CARTUCCIA IN PTFE (CLASSE M) SEMPRE INSTALLATO



FILTRO ARIA IN USCITA



PULSANTI AZIONAMENTO DUE MOTORI



CARRELLO E MANIGLIA ERGONOMICA

(\*) Con l'utilizzo di un solo motore