GREEN PRO RACER R 85 FD 65 BC



Fregadoras conductor sentado SERIE RACER

GREEN PRO RACER R 85 FD 65 BC es la fregadora con conductor a bordo fabricada con material plástico reciclado ideal para su uso en superficies de tamaño mediano. Compacta y con gran maniobrabilidad, GREEN PRO RACER se puede mover sin problemas incluso en los espacios más reducidos y conqestionados como, por ejemplo, pasillos y cajas de supermercados, evitando los obstáculos de forma rápida y eficaz. El cabezal retráctil, capaz de adaptarse perfectamente a cualquier obstáculo, hace que Racer no tenga rival en la limpieza «a ras de pared». El grupo de secado de aluminio, con gomas naturales suministradas de serie, garantiza los mejores resultados de secado en cualquier tipo de superficie y, en caso de golpes accidentales, es capaz de moverse y volver a entrar automáticamente bajo la estructura de la máquina, garantizando la máxima seguridad y facilidad de actuación. El programa ECO SYSTEM reduce el consumo y elimina los derroches, manteniendo las mejores prestaciones de limpieza con el máximo respeto del medio ambiente.





24% DE PLÁSTICO RECICLADO

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
GREEN PRO RACER R 85	13.0675.70	1

GREEN

CARACTERÍSTICAS GREEN

CARACTERÍSTICAS

Plástico reciclado	%	24
Nivel sonoro	db(A)	57 (*)
Consumo de energía por m²	Wh/m²	0,35
Emisiones de CO ₂ por m ²	gCO ₂ /m ²	0,12

220

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Anchura pista lavado	mm	650
Anchura de aspiración	mm	850
Rendimiento horario (teórico - rea	al) m²/h	4000 - 2400
Alimentación		Batería 24 V
Potencia instalada	W	2150
Avance		Con tracción
Código IP		IPX3
BATERÍAS		
Tipología	Grupo batería	Gel (2 piezas) 12V 105Ah
Autonomía	h - min	2h
Dimensiones compartimento	mm x nr	380x540x310 X 1

CEPILLOS

baterías x número

Diámetro pad x número

Pendencia máxima superable

Potencia del motor x número	Wxnr	500×2
Velocidad motor	revoluciones/min.	165
Peso cabezal - presión específica	Kg - g/cm²	32,5;49,5 - 30;46
TRACCÍON		
Potencia motor	W	600
Velocidad de avance máxima	Km/h	6
Pendencia máxima superable con plena carga	%	2

mm-pulgadasxnr 330 - 13" x 2

12

ASPIRACIÓN

Potencia motor	W	550	
Depresión (columna de agua)	mbar - mml	H ₂ O 125 - 1250	
Caudal de aire	I/s	30	
DEDÓSITO			

DEPÓSITO

Tipología		Depósito doble
Capacidad solución	I	80
Capacidad recuperación	I	85
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	206,20 - 278,20
Dimensiones	mm	1375x880x1230

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Tubo de llenado agua	30.0024.00
Cepillo 13" polipropileno Ø 0,7 (**)	40.0011.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Protección contra salpicaduras cepillo	22.0712.00
Set de gomas del secador en goma natural (frente/detrás)	96.0176.00
Grupo batería (2 piezas) 12V 105Ah	22.0724.00
Cargador de baterías a bordo 24V 13A	18.0095.00

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO 40 0111 00
/ ₋ 0 0111 00
40.0111.00
40.0215.00
40.1004.00
96.0176.01
96.0206.00
96.0180.00
96.0181.00
96.0182.00
96.0183.00
96.0212.00
96.0213.00



ECO SYSTEM



FUNCIÓN EN MODALIDAD SIL FNCIOSA



PANEL DE MANDOS CON PANTALLA



BRUSH SOLUTION DIFFUSER



FUNCIÓN "READY TO GO"



DEPÓSITO DE RECUPERACIÓN: ACCESO Y LIMPIEZA FÁCILES



FLEET 4 YOU (OPCIONAL)

en vacío

^(*) Función en modalidad silenciosa (**) 2 cepillos en accesorios estándar (***) Bajo petición y a definir en fase de pedido