

GREEN PRO RACER R 85 FD 65 BC

Autolaveuses autoportées SÉRIE RACER

GREEN PRO RACER R 85 FD 65 BC est l'autolaveuse autoportée en plastique recyclé idéale pour les surfaces moyennes. Compacte et très facile à manœuvrer, GREEN PRO RACER est en mesure de se déplacer sans aucun problème, même dans les espaces les plus étroits et encombrés, comme par exemple les rayons et les caisses des supermarchés, en évitant les obstacles de manière rapide et efficace. La tête rétractable, en mesure de s'adapter parfaitement à tout obstacle, rend Racer incomparable pour le nettoyage au « ras du mur ». Le système d'essuyage en aluminium, avec des caoutchoucs naturels en équipement standard, garantit les meilleurs résultats de séchage sur tous les types de surfaces et, en cas de chocs accidentels, il est en mesure de se déplacer et de rentrer automatiquement sous la structure de la machine en assurant une sécurité maximale et une facilité d'action. Le programme ECO SYSTEM réduit les consommations et élimine le gaspillage tout en maintenant les meilleures performances de nettoyage dans le plus grand respect de l'environnement.



IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
GREEN PRO RACER R 85 FD 65 BC	13.0675.70	1

GREEN CARACTÉRISTIQUES GREEN

CARACTÉRISTIQUES

Plastique recyclé	%	24
Niveau sonore	db(A)	57 (*)
Consommation d'énergie par m²	Wh/m²	0,35
Emissions de CO ₂ par m²	gCO ₂ /m²	0,12

PRO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Largeur piste lavage	mm	650
Largeur aspiration	mm	850
Rendement horaire (théorique - pratique)	m²/h	4000 - 2400
Alimentation		Batterie 24V
Puissance installée	W	2150
Avancement		Tracté
Code IP		IPX3

BATTERIES

Type	Set 2 batteries 12V 105Ah Gel	
Autonomie	h - min	2 h
Dimensions compartiment batterie	mm x nr	380x540x310 X 1 x numéro

BROSSES

Diamètre pad x numéro	mm - inch x nr	330 - 13" x 2
Puissance moteur x numéro	W x nr	500 x 2
Vitesse moteur	tours/min.	165
Poids de la tête - pression spécifique	Kg - g/cm²	32,5; 49,5 - 30; 46

TRACTION

Puissance moteur	W	600
Vitesse d'avancement maximale	Km/h	6
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	2
Inclinaison maximale atteignable à vide	%	12

ASPIRATION

Puissance moteur	W	550
Dépression (colonne d'eau)	mbar - mmHg	125 - 1250
Débit d'air	l/s	30

RÉSERVOIR

Type	Double réservoir	
Capacité solution	l	80
Capacité récupération	l	85
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	206,20 - 278,20
Dimensions	mm	1375x880x1230

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Tuyau remplissage d'eau	30.0024.00
Brosse 13" polypropylène Ø 0,9	40.0011.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Protection contre les éclaboussures pour la brosse	22.0712.00
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en gomme naturel (avant/arrière)	96.0176.00
Set 2 batteries 12V 105Ah Gel	22.0724.00
Chargeur à bord 24V 13A	18.0095.00

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Brosse 13" polypropylène Ø 0,9	40.0111.00
Brosse 13" tynex Ø 0,9 grit 240	40.0215.00
Porte pad 330 mm (pour pad de 13")	40.1004.00
Ensemble de caoutchoucs en polyuréthane (avant/arrière)	96.0176.01
Chemical mixing system	96.0206.00
Kit feux avant	96.0180.00
Kit clignotant	96.0181.00
Kit de séchage des angles	96.0182.00
Kit Water Stop	96.0183.00
Fleet 4 You (***)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (***)	96.0213.00

(*) Fonction mode silencieux
(**) 2 brosses en accessoires fournis
(***) Sur demande et à définir lors de la commande



24% DE PLASTIQUE
RECYCLÉ




ECO SYSTEM



FONCTION MODE
SILENCIEUX



PANNEAU DE COMMANDES
AVEC ÉCRAN



BRUSH SOLUTION DIFFUSER



FONCTION "READY TO GO"



RÉSERVOIR DE
RÉCUPÉRATION: ACCÈS ET
NETTOYAGE FACILITÉ



FLEET 4 YOU (EN OPTION)