

# GREEN PRO ROLLY NRG 7½ M 33 BC 10 AH



## Lavasciugapavimenti compact operatore a terra SERIE ROLLY NRG

GREEN PRO ROLLY NRG 7½ M 33 è la nuova lavasciuga compatta della serie Rolly, ancora più performante e affidabile per risultati di pulizia al top! NRG come energia, potenza, ma anche innovazione: un sistema di soluzioni tecniche integrate per rispondere ai bisogni degli operatori del cleaning più esigenti. Modello dalle eccellenti prestazioni realizzato in materiale plastico rigenerato e riciclabile, agile negli spazi ristretti dove nessuno arriva grazie ai suoi 7,5 litri di capacità e dimensioni ultra compatte, maniglione snodabile brevettato e ruote posteriori pivotanti. Le batterie al litio di ultima generazione, racchiuse in una pratica valigetta, garantiscono un'elevata autonomia, affidabilità e prestazioni di alto livello. Grazie alla testata cilindrica con tre modalità selezionabili di pressione a terra, e allo speciale tergitoro ad aspirazione alternata (brevettato), GREEN PRO ROLLY NRG 7½ garantisce risultati di asciugatura eccellenti, mantenendo i consumi limitati e ottimizzati. Macchina a bassa rumorosità (solo 54 dbA in modalità silenziosa), perfetta per il day cleaning e per il lavoro in aree "sensibili" come ospedali, case di riposo e scuole.



Modello che, grazie a un pratico ed intuitivo pannello comandi che permette di gestirne al meglio le funzioni ed a leve/manopole colorate che aiutano l'operatore nella gestione quotidiana della macchina, non ha bisogno di nessun training e può essere usato da tutti. Manutenzione ordinaria semplice e veloce.

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
GREEN PRO ROLLY NRG 7½ M 33 BC 10 AH	13.5075.70	1

### GREEN CARATTERISTICHE GREEN

#### CARATTERISTICHE

Plastica riciclata	%	17
Livello sonoro	db(A)	54 (*)
Consumi energetici al m²	Wh/m²	0,86
Emissioni di CO₂ al m²	gCO₂/m²	0,29

### PRO CARATTERISTICHE TECNICHE

#### CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	330
Larghezza di aspirazione	mm	420
Resa oraria (teorica - pratica)	m²/h	1320 - 800
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	270
Avanzamento		Manuale
Codice IP		IPX3

#### BATTERIE

Tipo	Valigetta batterie Lithium 24V 280Wh	
Autonomia	h - min	1 h
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	---

#### SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	80 - Cil. x 1
Potenza motore x numero	W x nr	120 x 1
Velocità motore	giri/min.	800
Pressione specifica	g/cm²	35 - 71 - 160

#### TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	4
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

#### ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	150
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmHg	48 - 490
Portata d'aria	l/s	30

#### SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	l	7,5
Capacità recupero	l	8
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	23 - 29,8
Dimensioni	mm	640x450x422

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Spazzola cilindrica polipropilene blu	40.5000.01
Brush Solution Diffuser	40.5000.05
Set gomme tergitoro in poliuretano (fronte/retro)	96.0084.00
Set gomme tergitoro para (fronte/retro)	96.0085.00
Valigetta batterie Lithium 24V 280Wh	22.0508.00
Caricabatterie esterno 24V 5A	22.0619.00

### ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Spazzola cilindrica polipropilene soft	40.5000.01
Spazzola cilindrica polipropilene hard	40.5000.02
Spazzola cilindrica Tynex grit 360	40.5000.03
Spazzola cilindrica Tynex grit 80	40.5000.08
Caricabatterie esterno 24V 10A	22.0619.01
Kit valigetta alimentatore elettrico 230V	22.0509.00

(\*) Funzione modalità silenziosa

Sede legale: Riello Cleaning Machines S.p.A. Via Enrico Fermi, 43 - 37136 Verona (VR) - Italy.  
Luogo di fabbricazione: Dorno (PV) - Italy



17% DI PLASTICA  
RICICLATA



FUNZIONE "SILENT MODE"



SERBATOIO SOLUZIONE A  
TENUTA CON FUNZIONE DI  
DOSAGGIO DETERGENTE



SISTEMA TERGITORE A  
DOPPIA ASPIRAZIONE  
ALTERNATA (BREVETTATO)



TRE LIVELLI DI PRESSIONE A  
TERRA SELEZIONABILI



BATTERIE AL LITIO



MANIGLIONE ERGONOMICO  
CON SISTEMA DI SGANCIO  
(BREVETTATO)