

GREEN PRO ROLLY NRG 7½ M 33 BC 10 AH



Fregadoras compactas conducción manual ROLLY NRG

GREEN PRO ROLLY NRG 7½ M 33 es la nueva fregadora compacta de la serie Rolly, aún más potente y fiable para obtener los mejores resultados de limpieza! NRG como energía, potencia, pero también innovación: un sistema de soluciones técnicas integradas para satisfacer las necesidades de los operadores de limpieza más exigentes. Un modelo de alto rendimiento fabricado en material plástico regenerado y reciclable, ágil en espacios reducidos donde nadie llega, gracias a sus 7,5 litros de capacidad y dimensiones ultracompactas, empuñadura articulada patentada y ruedas traseras pivotantes. Las baterías de litio de última generación, contenidas en un práctico maletín, garantizan una gran autonomía, fiabilidad y prestaciones de alto nivel. Gracias al cabezal cilíndrico con tres modos de presión sobre el suelo seleccionables, y al secador especial con aspiración alternada (patentada), GREEN PRO ROLLY NRG 7½ garantiza resultados de secado excelentes, manteniendo un consumo reducido y optimizado. Máquina poco ruidosa (solo 54 dBA en modo silencioso), perfecta para la limpieza diaria y para trabajar en zonas «sensibles» como hospitales, residencias de ancianos y colegios. Un modelo que, gracias a un panel de mandos práctico e intuitivo que permite un control total de sus funciones y a palancas/pomos de colores



que ayudan al operador en la gestión diaria de la máquina, no necesita formación y puede ser utilizado por todo el mundo. Mantenimiento ordinario simple y rápido.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
GREEN PRO ROLLY NRG 7½ M 33 BC 10 AH	13.5075.70	1

GREEN CARACTERÍSTICAS GREEN

CARACTERÍSTICAS

Plástico reciclado	%	17
Nivel sonoro	db(A)	54 (*)
Consumo de energía por m²	Wh/m²	0,86
Emisiones de CO₂ por m²	gCO₂/m²	0,29

PRO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Anchura pista lavado	mm	330
Anchura de aspiración	mm	420
Rendimiento horario (teórico - real)	m²/h	1320 - 800
Alimentación		Batería 24 V
Potencia instalada	W	270
Avance		Manual
Código IP		IPX3

BATERÍAS

Tipología	Estuche de baterías Lithium 24V 280Wh	
Autonomía	h - min	1 h
Dimensiones compartimento baterías x número	mm x nr	--

CEPILLOS

Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	80 - Cil. x 1
Potencia del motor x número	W x nr	120 x 1
Velocidad motor	revoluciones/min.	800
Peso presión específica	g/cm²	35 - 71 - 160

TRACCIÓN

Potencia motor	W	--
Velocidad de avance máxima	Km/h	4
Pendencia máxima superable con plena carga	%	2

ASPIRACIÓN

Potencia motor	W	150
Depresión (columna de agua)	mbar - mmHg	48 - 490
Caudal de aire	l/s	30

DEPÓSITO

Tipología	Depósito doble	
Capacidad solución	l	7,5
Capacidad recuperación	l	8
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	23 - 29,8
Dimensiones	mm	640x450x422

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Cepillo cilíndrico de polipropileno azul	40.5000.01
Brush Solution Diffuser	40.5000.05
Set de gomas secador en poliuretano (frente+detrás)	96.0084.00
Set de gomas secador para (frente+detrás)	96.0085.00
Estuche de baterías Lithium 24V 280Wh	22.0508.00
Cargador de baterías externo 24V 5A	22.0619.00

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Cepillo cilíndrico de polipropileno (suave)	40.5000.01
Cepillo cilíndrico de polipropileno (duro)	40.5000.02
Cepillo cilíndrico Tynex grit 360	40.5000.03
Cepillo cilíndrico Tynex grit 80	40.5000.08
Cargabaterías externo 24V 10A	22.0619.01
Kit estuche alimentador eléctrico 230 V	22.0509.00



17% DE PLÁSTICO
RECICLADO



FUNCIÓN EN MODALIDAD
SILENCIOSA



DEPÓSITO ESTANCO DE
SOLUCIÓN CON FUNCIÓN
DE DOSIFICACIÓN DE
DETERGENTE



SISTEMA SECADOR CON
DOBLE ASPIRACIÓN
ALTERNADA (PATENTADO)



TRES NIVELES DE PRESIÓN AL
SUELO SELECCIONABLES



BATERÍAS AL LITIO



MANILLAR ERGONÓMICO
CON SISTEMA DE
DESENGANCHE
(PATENTADO)

(*) Función en modalidad silenciosa

Domicilio social: Riello Cleaning Machines S.p.A. Via Enrico Fermi, 43 - 37136 Verona (VR) - Italia.
Lugar de fabricación: Dorno (PV) - Italia