

GREEN PRO ROYAL 15 M 38 BC LITHIUM



Lavasciugapavimenti compact operatore a terra SERIE ROYAL 15

Ghibli è sempre più rivolta al rispetto dell'ambiente e sempre più convinta dell'importanza del riutilizzo dei materiali, ha deciso di creare una versione green anche per Royal 15, la nuova lavapavimenti con operatore a terra, importante punto di riferimento in questo segmento. Nasce così GREEN PRO Royal 15 M 38 BC Lithium, una macchina prodotta con materiale plastico rigenerato in grado di garantire la stessa qualità ed affidabilità del modello standard. L'utilizzo della macchina è semplice e agevolato dal pannello comandi pratico e intuitivo che permette il controllo delle principali funzioni come il programma ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. La bassa rumorosità, garantita dalla funzione silent mode, permette a Royal di essere perfetta per il day cleaning in ambienti "sensibili" (ospedali, case di riposo, scuole). Il maniglione reclinabile in alluminio, robusto ed estremamente maneggevole, permette la massima manovrabilità negli spazi stretti.



Anche il design è studiato in ogni dettaglio per garantire il massimo comfort all'operatore: le linee pulite che ne definiscono la struttura compatta e l'impiego di pratici vani in cui riporre tutte le parti sporgenti della macchina (come tubi e cavi) aiutano a migliorare la maneggevolezza di Royal 15.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
GREEN PRO ROYAL 15 M 38 BC LITHIUM	13.4050.70	1

GREEN CARATTERISTICHE GREEN

CARATTERISTICHE

Plastica riciclata	%	24,6
Livello sonoro	db(A)	61 (*)
Consumi energetici al m²	Wh/m²	0,37
Emissioni di CO ₂ al m²	gCO ₂ /m²	0,12

PRO CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	385
Larghezza di aspirazione	mm	477
Resa oraria (teorica - pratica)	m²/h	1540 - 924
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	470
Avanzamento		Manuale
Codice IP		IPX3

BATTERIE

Tipo	Batteria Lithium 24V 312Wh	
Autonomia	h - min	1h
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	154x233x134 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	385 - 15" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	280 x 1
Velocità motore	giri/min.	130
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm²	39 - 52

TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	---
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	150
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	140 - 1427
Portata d'aria	l/s	21

SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	15
Capacità recupero	l	17
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	45 - 47,2
Dimensioni	mm	772x477x731

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo di carico acqua	30.0366.00
15" Spazzola polipropilene Ø 0,7	40.0008.00
Set gomme tergitoro in para (fronte/retro)	96.0218.00
Batteria Lithium 24V 312Wh	18.0107.00
Caricabatterie a bordo 24V 5A	96.0223.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
15" Spazzola polipropilene soft Ø 0,5	40.0408.00
15" Spazzola polipropilene Ø 0,9	40.0108.00
15" Spazzola tynex Ø 0,9 grit 240	40.0208.00
Disco trascinatore 355 mm (per pad da 15")	40.1008.00
Set gomme tergitoro in poliuretano (fronte/retro)	96.0218.01
Kit paraspruzzi	96.0211.00

(*) Funzione modalità silenziosa

Sede legale: Riello Cleaning Machines S.p.A. Via Enrico Fermi, 43 - 37136 Verona (VR) - Italy.
Luogo di fabbricazione: Dorno (PV) - Italy



24,6% DI PLASTICA
RICICLATA



ECO SYSTEM




SILENT MODE



PANNELLO DI CONTROLLO
CON DISPLAY



CERTIFICAZIONE EUNITED



TERGITORE COMPATTO:
PERFETTA ASCIUGATURA
ANCHE IN CURVA



BATTERIE LITHIUM



MANIGLIONE ERGONOMICO
REGOLABILE E RECLINABILE