GREEN PRO RUNNER R 150 FD 100 BC CHEM

in A



Lavasciugapavimenti operatore a bordo SERIE RUNNER

GREEN PRO RUNNER R 150 FD 100 BC CHEM è la lavasciuga uomo a bordo in plastica rigenerata che, con la sua ampia pista di lavaggio (1000 mm) e ad una produttività di circa 6000 m²/h, risulta essere la soluzione ideale per la pulizia di grandi aree. Performance di pulizia eccellenti garantite dal tergitore ampio e "reattivo", che offre risultati di asciugatura al top su ogni tipo di superficie, dal sistema di regolazione della pressione a terra (tre livelli fino a 101 kg di pressione massima) e dall'azione del detergente (Chemical mixing system). GREEN PRO RUNNER è stata progettata per assicurare all'operatore il massimo in termini di efficienza e comfort: tutte le principali funzioni della macchina sono gestibili dal pratico ed intuitivo pannello comandi; la facile accessibilità alla macchina, unita all'ottima visibilità, assicura comodità e praticità anche per sessioni di lavoro particolarmente lunghe e faticose. Il programma ECO permette di ottimizzare i consumi, riducendoli al minimo, pur garantendo le migliori performance di pulizia.





19% DI PLASTICA RICICLATA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI/PALLET
GREEN PRO RUNNER R 150 FD 100 BC CHEM	13.0710.70	1

GREEN

CARATTERISTICHE GREEN

CARATTERISTICHE

Plastica riciclata	%	19
Livello sonoro	db(A)	59 (*)
Consumi energetici per m²	Wh/m²	0,29
Emissioni di CO ₂ al m ²	gCO ₂ /m ²	0,1



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	1000
Larghezza di aspirazione	mm	1300
Resa oraria (teorica - pratica)	m²/h	6.000 - 3.600
Alimentazione		Batteria 36V
Potenza installata	W	2650
Avanzamento		Trazionata
Codice IP		IPX3

BATTERIE

Tipo	Set 6 batterie Gel 6V 240Ah	
Autonomia	h - min	5 h
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	540x295x380 X 2
SPAZZOLE		
Diametro pad x numero	mm - inch x nr	508 - 20" × 2
Potenza motore x numero	Wxnr	500×2
Velocità motore	giri/min.	135
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	65;79;101 -

TRAZIONE

Potenza motore	W	900	
Velocità avanzamento massima	Km/h	6	
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2	
Pendenza massima superabile a vuot	to %	16	

ASPIRAZIONE

Potenza motore W	600
Depressione (colonna d'acqua) mbar -	- mmH ₂ O 165 - 1.700
Portata d'aria I/s	32

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	I	150
Capacità recupero	I	160
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	297,68 - 587,56
Dimensioni	mm	1850×1100×1380

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
20" Spazzola polipropilene Ø 0,9 (**)	40.0109.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Gomma paraspruzzi laterale (para)	39.0115.00
Set gomme tergitore fronte/retro (para)	96.0164.00
Set 6 batterie gel 6V 240Ah	18.0011.00
Caricabatterie esterno 36V 28A	18.0050.00
Paraurti	25.0524.00
Chemical mixing system	22.0579.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
20" Spazzola tynex Ø 1,2 grit 80	40.0209.00
Disco trascinatore 485 mm (per pad da 20")	40.1003.01
Set gomme tergitore in poliuretano fronte/retro	96.0165.00
Fleet 4 You (***)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (***)	96.0213.00

^(*) Funzione modalità silenziosa (**) 2 spazzole nella dotazione standard



ECO SYSTEM



FUNZIONE "SILENT MODE



PANNELLO COMANDI CON DISPLAY E REGOLAZIONE FLUSSO ACQUA



DOSATORE DELL'AGENTE CHIMICO



BRUSH SOLUTION DIFFUSER



PARASPRUZZI LATERALI



FLEET 4 YOU (OPTIONAL)