

Aufsitzkehrmaschinen

HS R 120 ist die ideale Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung mittlerer bis großer Flächen. Die Maschine ist mit einer zentralen Bürste und zwei Seitenbürsten ausgestattet und erreicht eine Arbeitsbreite von 1200 mm und eine Produktivität von 6200 m²/h. Je nach Art des Schmutzes kann der Bediener den Druck der zentralen Bürste über einen praktischen Hebel einstellen. Darüber hinaus ermöglicht das Anheben der mittleren Klappe per Pedal die Aufnahme von Materialien und kleinen Gegenständen. Die 6 6 Papier-Patronenfilter sind aufgrund des elektrischen Filterrüttlers leicht zu reinigen und gewährleisten eine große Filterfläche. Sie verhindern die Ausbreitung von Staub in das Ambiente, so dass der Bediener in einem gesunden Ambiente arbeiten kann. Die stoßfeste Stahlkonstruktion und das zertifizierte Antistatiksystem machen die HS R 120 zu einer robusten und sicheren Maschine. Die BC-Version verfügt über Batterien (24 V) und ein integriertes Ladegerät.



PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER	STÜCKZAHL PRO PALETTE
HS R 120	10.8120.00	1
HS R 120 BC	13.8120.00	1

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

Kehrbreite mit Hauptbürste + rechtes Seitenbürste + linke Seitenbürste	mm	700 - 920 - 1150
Flächenleistung/Stunde	m ² /h	6200
Versorgung		Batterie 24V
Aufgenommene Leistung	W	1150
Vorschub		Hinterradantrieb
IP-Code		IPX0

BATTERIEN

Typ		Gel-Batteriesatz (4 St.) 6V 180Ah (*)
Batterielebensdauer	h - min	3 h
Abmessungen Batteriefach x Anzahl	mm x Anz	445x445x360 X 1

BÜRSTEN

Hauptbürste-Länge x Anzahl	mm x Anz	700 x 1
Seitenbürste-Durchmesser x Anzahl	mm x Anz	420 x 2

ZUGANTRIEB

Motorleistung	W	500
Maximale Vorschubgeschwindigkeit	km/h	6,3
Steigleistung bei Volllast	%	12

ANSAUG UND STAUBFILTERUNGSSYSTEM

Geräusentwicklung	dB(A)	76
Filter - Material x Anzahl		Kartuschen - Papier x 6
Filterfläche - Filterrüttler	m ²	6 - Elektrischer
Abfallbehälter: Position - Aushebung - Kapazität		Hintere - Manuell - 62l
Gewicht (ohne Batterien)	Kg	260
Leistung des Wartungsmotors (Rolle, Seitenbürsten, Ansaugung)	W	650
Abmessungen	mm	1500x1165x1100


MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Mittlere Bürste aus Polypropylen	40.0269.00
Seitenbürste aus Polypropylen (**)	40.0270.00
Kartuschenfilter aus Papier (***)	39.0333.00
Klappenhebevorrichtung	---
Elektrischer Filterrüttler	---
Satz 4 Batterien Gel 6V 180 Ah (*)	22.0836.00
Eingebautes Batterieladegerät 24V 30A (*)	18.0089.01

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Mittlere Bürste aus Stahlgemisch	40.0271.00
Seitenbürste aus Stahlgemisch	40.0272.00
Bürstenschutz rechte Seite	39.0335.00
Bürstenschutz linke Seite	39.0336.00
Sammelbehälter aus Stahl	25.0733.00
HEPA Filter	39.0337.00
Kartuschenfilter aus Polyester	39.0334.00
Staubschutz für das Bedienfeld	39.0338.00
Schutzdach	39.0339.00

(*) Ausführungen BC
 (**) 2 Ausführungen standard
 (***) 6 Ausführungen standard



PRAKTISCHES UND INTUITIVES BEDIENFELD



HEBEL ZUM ANHEBEN DER SEITENBÜRSTEN



KLAPPEN-ANHEBEPEDAL + BREMSAKTIVIERUNG



AUSZIEHBARER SAMMELBEHÄLTER MIT WAGEN



EINSTELLBARER, ERGONOMISCHE UND KOMFORTABLE SITZ



GUTE ZUGÄNLICHKEIT ALLER KOMPONENTEN



BLINKLEUCHTE



NICHT MARKIERENDE RÄDER