


Barredoras conductor sentado

La HS R 120 es la barredora con conductor a bordo ideal para la limpieza de superficies medianas y grandes. La máquina, equipada con un cepillo central y dos laterales, alcanza una anchura de trabajo de 1200 mm y una productividad de 6200 m²/h. En función del tipo de suciedad que haya que eliminar, el operador puede ajustar la presión del cepillo central mediante una práctica palanca. Además, la elevación de la trampilla central mediante pedal permite recoger materiales y objetos pequeños. Los 6 filtro de cartucho papel, fáciles de limpiar gracias al sacudidor eléctrico del filtro, garantizan una elevada superficie filtrante y evitan la dispersión de polvo en el entorno, garantizando que el operario trabaje en un ambiente saludable. La construcción de acero resistente a los impactos y el sistema antiestático certificado hacen de la HS R 120 una máquina robusta y segura. La versión BC cuenta con baterías (24V) y cargador de baterías incorporado.



PANEL DE CONTROL PRÁCTICO E INTUITIVO



PALANCAS PARA LEVANTAR LOS CEPILLOS LATERALES



FRENO DE TRACCIÓN Y FRENO DE ESTACIONAMIENTO



RECIPIENTE DE RECOGIDA EXTRAÍBLE CON CARRITO



ASIENTO REGULABLE, ERGONÓMICO Y "ENVOLVENTE"



ACCESO FÁCIL A TODOS LOS COMPONENTES



LUZ INTERMITENTE



RUEDAS NO DEJA HUELLA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
HS R 120	10.8120.00	1
HS R 120 BC	13.8120.00	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ancho de limpieza con cepillo central + cepillo lateral derecho + cepillo lateral izquierdo	mm	700 - 920 - 1150
Rendimiento horario	m ² /h	6200
Alimentación		Batería 24V
Potencia instalada	W	1150
Avance		Tracción trasera
Código IP		IPX0

BATERÍAS

Tipología		Grupo batería Gel (4 piezas) 6V 180Ah (*)
Autonomía	h - min	3 h
Dimensiones compartimento baterías x número	mm x nr	445x445x360 X 1

CEPILLOS

Longitud del cepillo central x número	mm x nr	700 x 1
Diámetro del cepillo lateral x número	mm x nr	420 x 2

TRACCIÓN

Potencia motor	W	500
Velocidad de avance máxima	km/h	6,3
Pendencia máxima superable con plena carga	%	12

ASPIRACIÓN Y SISTEMA FILTRANTE DE POLVO

Ruido	dB(A)	76
Tipo de filtro - material x número		Cartucho - Papel x 6
Superficie de filtrado - Sacudidor de los filtros	m ²	6 - Eléctrico
Contenedor de basura: posición - vaciado - capacidad		Posterior - Manual - 62 l
Peso (sin baterías)	Kg	260
Potencia del motor de servicios (rodillo, W cepillos laterales, aspiración)		650
Dimensiones	mm	1500x1165x1100

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Cepillo central de polipropileno	40.0269.00
Cepillo lateral de polipropileno (**)	40.0270.00
Filtro de cartucho de papel (***)	39.0333.00
Levantador de aletas	---
Sacudidor de filtro eléctrico	---
Grupo batería (4 piezas) 6V 180Ah (*)	22.0836.00
Cargador de baterías a bordo 24V 30A (*)	18.0089.01

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Cepillo central de acero mixto	40.0271.00
Cepillo lateral de acero mixto	40.0272.00
Protección del cepillo lateral derecha	39.0335.00
Protección del cepillo lateral izquierda	39.0336.00
Recipiente de recogida de acero	25.0733.00
Filtro HEPA	39.0337.00
Filtro de cartucho de poliéster	39.0334.00
Protección contra el polvo para el cuadro de mandos	39.0338.00
Cubierta de protección	39.0339.00

(*) Para versión BC
 (**) 2 cepillos en accesorios suministrados
 (***) 6 en accesorios suministrados