


HS R 120



подметально-уборочная машины с кабиной управления

HS R 120 - идеальная подметально-уборочная машина с кабиной управления для уборки средних и больших площадей. Машина, оснащенная центральной и двумя боковыми щетками, достигает рабочей ширины 1200 мм и производительности 6200 м²/ч. В зависимости от типа загрязнений давление центральной щетки регулируется оператором с помощью практичного рычага. Кроме того, подъем центрального затвора с помощью педали позволяет поднимать материалы и мелкие предметы. 6 Бумажный фильтр для картриджа, которые легко очищаются благодаря электрическому встряхивателю фильтров, обеспечивают высокую площадь фильтрующей поверхности и предотвращают рассеивание пыли в окружающее пространство, гарантируя оператору работу в здоровой среде. Ударопрочная стальная конструкция и сертифицированная антистатическая система делают HS R 120 надежной и безопасной машиной. Версия BC оснащена батареями (24 В) и зарядным устройством на борту.



ПРАКТИЧНАЯ И
ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



РЫЧАГИ ДЛЯ ПОДЪЕМА
БОКОВЫХ ЩЕТОК



ПЕДАЛЬ ПОДЪЕМНИКА
ЗАТВОРА + ТОРМОЗ
ПРИВОДА



СЪЕМНЫЙ КОНТЕЙНЕР
ДЛЯ СБОРА МУСОРА
С ТЕЛЕЖКОЙ



РЕГУЛИРУЕМОЕ И
УДОБНОЕ СИДЕНЬЕ



ЛЕГКИЙ ДОСТУП КО ВСЕМ
КОМПОНЕНТАМ ЛЕГКИЙ
ДОСТУП КО ВСЕМ
КОМПОНЕНТАМ



ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧЕК



КОЛЕСА НЕ
ОСТАВЛЯЮЩИЕ СЛЕДОВ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
HS R 120	10.8120.00	1
HS R 120 BC	13.8120.00	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина уборки с центральной щёткой + боковым правым кронштейном + боковым левым кронштейном	мм	700 - 920 - 1150
Производительность	м²/ч	6200
Напряжение питания		Батарея 24 В
Потребляемая мощность	Вт	1150
Привод		Задний привод
IP-код		IPX0

БАТАРЕИ

тип		Комплект из 4 гелевых батарей 6 В 180 Ач (*)
Время работы	ч - минут	3 ч
Размеры отсека для аккумуляторов	мм X шт.	445x445x360 X 1

ЩЕТКИ

Центральная щётка длина x кол-во	мм x шт.	700 x 1
Боковая щётка диаметр + кол-во	мм x шт.	420 x 2

ПРИВОД

Мощность двигателя	Вт	500
Максимальная скорость	км/ч	6,3
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	12

ВСАСЫВАНИЕ И СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

Уровень шума	дБ(А)	76
Тип фильтра - тип X количество		Картриджный - Бумажный x 6
Площадь фильтрации - встряхиватель фильтра	м²	6 - Электрический
Контейнер для мусора: положение - выгрузка - вместимость		Задний - ручной - 62 л
Вес пустой (без батареи)	кг	260
Мощность двигателя обслуживания (ролик, боковые щетки, всасывание)	Вт	650
Размеры	мм	1500x1165x1100

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Центральная щётка	40.0269.00
Боковая полипропиленовая щётка (**)	40.0270.00
Картриджный фильтр Бумажный (***)	39.0333.00
Подъемник затвора	---
Ручной встряхиватель фильтра	---
Комплект из 4 гелевых батарей 6 В 180 Ач (*)	22.0836.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 30 А (*)	18.0089.01

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
Центральная Щетка из Смешанной Стали	40.0271.00
Боковая Щетка из Смешанной Стали	40.0272.00
Картер боковой правой щётки	39.0335.00
Картер боковой левой щётки	39.0336.00
Стальной сборный бак	25.0733.00
НЕРА фильтр	39.0337.00
Фильтр с Полиэфирным Картриджем	39.0334.00
Защита от пыли панели управления	39.0338.00
Защитный козырек	39.0339.00

(*) Для версии BC
(**) 2 в стандартной комплектации
(***) 6 в стандартной комплектации