


Spazzatrici operatore a bordo

HS R 130 è la spazzatrice uomo a bordo ideale per la pulizia di grandi superfici in grado di garantire prestazioni eccellenti grazie alla produttività di 9700 m²/h ed alla pista di lavoro di 1300 mm ottenuta grazie alla spazzola centrale e a quelle laterali.

In base al tipo di sporco da affrontare, la pressione della spazzola centrale può essere regolata dall'operatore attraverso una pratica leva. Inoltre, il sollevamento a pedale del flap centrale consente di raccogliere materiali e oggetti di piccole dimensioni. Durante il lavoro le polveri vengono trattenute dal potente sistema filtrante composto da 8 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico per consentire all'operatore di lavorare in completa sicurezza. Il modello HS R 130 ADM è equipaggiato con il pratico sistema di ribaltamento automatico, gestito tramite il pannello comandi, che consente di sollevare il vano di raccolta e scaricare direttamente nel cassonetto dei rifiuti in modo rapido e semplice. La struttura in acciaio, per resistere agli urti, e il sistema antistatico certificato rendono questa spazzatrice una macchina robusta e sicura. La versione BC dispone di batterie (24V) e caricabatterie a bordo.



PANNELLO COMANDI PRATICO E INTUITIVO



ANGOLO DI STERZATA DI 90° (2 MT)



LEVE PER IL SOLLEVAMENTO DELLE SPAZZOLE LATERALI



PEDALE AZIONAMENTO FRENO E FRENO DI STAZIONAMENTO



ADM: SISTEMA DI RIBALTAMENTO AUTOMATICO. ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO 145 CM



SEDILE REGOLABILE, ERGONOMICO E AVVOLGENTE



SISTEMA DI ILLUMINAZIONE FRONTALE



LAMPEGGIANTE

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
HS R 130	10.8130.00	1
HS R 130 ADM	10.8133.00	1
HS R 130 BC	13.8130.00	1
HS R 130 BC ADM	13.8133.00	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza di pulizia con spazzola centrale + spazzola laterale destra + spazzola laterale sinistra	mm	780 - 1025 - 1270
Resa oraria	m ² /h	9700
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	2540
Avanzamento		Trazionata
Codice IP		IPX0

BATTERIE

Tipo	Set 4 batterie Gel 6V 240Ah (*)
Autonomia	h - min 2 h e 30 min
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr 810x335x360 X 1

SPAZZOLE

Spazzola centrale lunghezza x numero	mm x nr	780 x 1
Spazzola laterale diametro x numero	mm x nr	500 x 2
Motore spazzola centrale	W	900
Motore spazzola laterale destra	W	90 x 2

TRAZIONE

Potenza motore	W	1200
Velocità avanzamento massima	km/h	7,5
Pendenza max. superabile a pieno carico	%	20

ASPIRAZIONE E SISTEMA FILTRANTE

Potenza motore	W	260
Rumorosità	dB(A)	75
Tipo di filtro - Materiale x numero	Cartuccia - Poliestere x 8	
Superficie filtrante - Scuotifiltro	m²	6,4 - Elettrico
.....		
Contenitore rifiuti: posizione - scarico - capacità	Posteriore - Manuale / Automatico (**) - 115 l	
.....		
Peso a vuoto (senza batterie)	Kg	375 / 448 (**)
Dimensioni	mm	1550x1270x1340 / 1630x1270x1300 (**)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Spazzola centrale in polipropilene	40.0264.00
Spazzola laterale in polipropilene (***)	40.0265.00
Filtro cartuccia in poliestere (****)	39.0329.00
Scuotifiltro elettrico	---
Alzaflap	---
Set 4 batterie Gel 6V 240 Ah (*)	22.0835.00
Caricabatteria 24V 30A (*)	18.0089.01

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Spazzola centrale in misto acciaio	40.0266.00
Spazzole laterali in misto acciaio	40.0267.00
Filtro HEPA	39.0330.00
Convogliatore frontale	39.0331.00
Tettoia di protezione	39.0332.00
Spazzola moquette centrale	40.0268.00

(*) Per versioni BC
 (**) Versione ADM
 (***) 2 spazzole in dotazione standard
 (****) 8 in dotazione standard