

# InPump 90.2 SP CF



## Aspiradores en seco-húmedo con bomba de descarga integrada

Aspirador de polvo/líquido equipado con dos motores conmutables por separado. Gran capacidad y rendimiento. El innovador depósito de plástico, resistente a los impactos, "ShockProof" (SP), es extremadamente resistente. Gran maniobrabilidad, gracias a la práctica empuñadura y las ruedas de gran diámetro. El InPump 90.2 SP CF está equipado con una bomba de descarga integrada con liberación rápida "Integrated Pump" (InPump), que permite una rápida y continua aspiración de grandes cantidades de agua. El rendimiento único de este aspirador se adecúa perfectamente a los servicios de emergencia civil, por ejemplo en una inundación. Filtro de tela en el equipamiento standard.



### IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
InPump 90.2 SP CF	17981610001	1

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### CARACTERÍSTICAS

Tensión-Frecuencia		220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia máxima	W	2300
Potencia nominal	W	1900
Capacidad del depósito	l	90
Capacidad útil	l	56
Potencia aspiración	l/s	100
Vacio	mbar	190
Nivel sonoro	db(A)	65
Código IP		IPX4
Longitud del cable	m	10
Peso (sin accesorios)	Kg	29,8
Dimensiones	mm	520x620x920

#### BOMBA DE DESCARGA:

• Flujo de agua	l/min	max 220
• Potencia nominal máx	W	450
• Prestación de altura	m máx	(flujo 20 l/min)

### ACCESORIOS ESTÁNDAR Ø 40

MODELO	CÓDIGO
Tubo flexible 2,5 m	6010500
Tubo de succión telescópico "S" (max 1 m)	2511606
Boquilla para suelos líquidos con ruedas	2512607
Boquilla rinconera	2511610
Filtro de tela para partículas de suciedad gruesa	6610031

### ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Filtro de protección en nylon	3001017



DOS MOTORES CONMUTABLES Y SISTEMA DE BOLA



DEPÓSITO DE PLÁSTICO RESISTENTE A LOS IMPACTOS



ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN PARA LA BOMBA DE DESCARGA



BOMBA DE DESCARGA INTEGRADA CON LIBERACIÓN RÁPIDA



MANGUERA DE DRENAJE



FILTRO DE TELA PARA PARTÍCULAS DE SUCIEDAD GRUESA



BOQUILLA DE ASPIRACIÓN CON RUEDAS LATERALES