

Aspirateurs eau & poussières avec pompe de refoulement intégrée

Aspirateur à poussières/liquides équipé de deux moteurs commandables séparément. Grande capacité et hautes performances. Le fût innovant en plastique antichoc «ShockProof» (SP) est ultra-résistant. Facile à manœuvrer grâce à la poignée pratique et aux roues de grand diamètre. InPump 90.2 SP CF est équipé de la pompe d'évacuation intégrée à déclenchement rapide «Integrated Pump» (InPump), qui permet d'aspirer/libérer rapidement et en continu de grandes quantités d'eau, afin de vider facilement le fût de 90 l. Les performances uniques de cette machine sont particulièrement adaptées aux tâches civiles/d'urgence, comme en cas d'inondations. Filtre à tamis en équipement standard.



IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
InPump 90.2 SP CF	17981610001	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Tension-Fréquence		220-240 V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	2300
Puissance nominale	W	1900
Capacité réservoir	l	90
Capacité utile	l	56
Débit air	l/s	100
Dépression	mbar	190
Niveau sonore	db(A)	65
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	29,8
Dimensions	mm	520x620x920

POMPE DE REFOULEMENT:

• Débit d'eau	l/min	max 220
• Puissance maximale	W	450
• Hauteur		max 8 m (débit 20 l/min)

ACCESSOIRES FOURNIS Ø 40

MODÈLE	CODE
Tuyau flexible 2,5 m	6010500
Tube télescopique en "S" (max 1 m)	2511606
Suceur sol liquide avec roulettes	2512607
Suceur plat	2511610
Filtre à tamis pour les saletés grossières	6610031

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Filtre de protection en nylon	3001017



DEUX MOTEURS
COMMANDABLES ET
SYSTÈME FLOTTANT



RÉSERVOIR EN PLASTIQUE
RÉSISTANT AUX CHOC



PRISE D'ALIMENTATION DE
LA POMPE D'ÉVACUATION



POMPE D'ÉVACUATION
INTÉGRÉE À DÉCLENCHEMENT
RAPIDE



BOUCHE D'ÉVACUATION



FILTRE À TAMIS
POUR LES SALETÉS
GROSSIÈRES



SUCÉUR SOL LIQUIDE AVEC
ROULETTES LATÉRALES