

## Nettoyeurs à injection-extraction

Nettoyeur à injection-extraction tracté, doté de 2 moteurs. Le réservoir est en acier inox. La version avec pompe CEME a une puissance de 60 W, un débit de 4,25 l/min et une pression de 6 bar. La version avec pompe ULKA a une puissance de 48 W, un débit de 1,1 l/min et une pression de 7 bar. Présence de thermostat protection pompe. Commande indépendante d'actionnement pompe. Système de vidage réservoir de série. La version Auto, spécifique pour le secteur automobile et carwash, est dotée seulement de l'embout manuel et du tube extraction 6m Ø 40.



### IDENTIFICATION DU PRODUIT

| MODÈLE           | CODE        | PIÈCES / PALETTE |
|------------------|-------------|------------------|
| M 26 I ULKA      | 19131210005 | 8                |
| M 26 I CEME      | 19131212002 | 8                |
| M 26 I Auto CEME | 19131210191 | 8                |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### CARACTÉRISTIQUES

|                                    |       |                     |
|------------------------------------|-------|---------------------|
| Tension-Fréquence                  |       | 220-240 V~ 50/60 Hz |
| Puissance maximale                 | W     | 2300                |
| Puissance nominale                 | W     | 1900                |
| Capacité réservoir de solution     | l     | 12                  |
| Capacité réservoir de récupération | l     | 56                  |
| Débit air                          | l/s   | 100                 |
| Dépression                         | mbar  | 190                 |
| Niveau sonore                      | db(A) | 65                  |
| Code IP                            |       | IPX4                |
| Longueur câble                     | m     | 10                  |
| Poids (sans accessoires)           | Kg    | 24,5                |
| Dimensions                         | mm    | 610x540x920         |

### ACCESSOIRES FOURNIS Ø 40

| MODÈLE                   | CODE    |
|--------------------------|---------|
| Tuyau flexible 3 m (*)   | 6493150 |
| Tuyau flexible 6 m (**)  | 6493151 |
| Embout manuel extraction | 6935710 |
| Suceur sol (***)         | 6935730 |

### ACCESSOIRES EN OPTION

| MODÈLE         | CODE    |
|----------------|---------|
| Suceur sol ALU | 7180089 |



BUSE SOL INJECTION-EXTRACTION (EN OPTION)



BUSE MANUELLE INJECTION-EXTRACTION




CONNEXION RAPIDE



SYSTÈME D'ÉVACUATION



RÉSERVOIR SOLUTION NETTOYANTE



BUSE SOL INJECTION-EXTRACTION



IDÉAL POUR TOUTES LES SURFACES

(\*) Pour version CEME  
 (\*\*) Pour version ULKA et Auto CEME  
 (\*\*\*) Pour version ULKA et CEME