

## Lavamoquette

Lavamoquette carrellato dotato di 2 motori. Il serbatoio è in acciaio inox. La versione con pompa CEME ha una potenza di 60 W, una portata di 4,25 l/min e una pressione di 6 bar. La versione con pompa ULKA ha una potenza di 48 W, una portata di 1,1 l/min e una pressione di 7 bar. Presenza di termostato protezione pompa. Comando indipendente di azionamento pompa. Sistema di scarico serbatoio di serie. La versione Auto, specifica per il settore automotive e carwash, è dotata della sola bocchetta manuale e del tubo estrazione 6m Ø 40.



### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
M 26 I ULKA	19131210005	8
M 26 I CEME	19131212002	8
M 26 I Auto CEME	19131210191	8

### CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE		
Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	2300
Potenza nominale	W	1900
Capacità serbatoio soluzione	l	12
Capacità serbatoio recupero	l	56
Portata aria	l/s	100
Depressione	mbar	190
Livello sonoro	db(A)	65
Codice IP		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	24,5
Dimensioni	mm	610x540x920

### ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile 3 m (*)	6493150
Tubo flessibile 6 m (**)	6493151
Bocchetta manuale estrazione	6935710
Bocchetta pavimenti (***)	6935730

### ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Bocchetta pavimenti alluminio	7180089



BOCCHETTA PAVIMENTI  
ESTRAZIONE (OPTIONAL)



BOCCHETTA MANUALE



CONNESSIONE RAPIDA



SISTEMA DI SCARICO



SERBATOIO SOLUZIONE  
DETERGENTE



BOCCHETTA PAVIMENTI



IDEALE PER OGNI  
SUPERFICIE

(\*) Per versione CEME  
(\*\*) Per versione ULKA e Auto CEME  
(\*\*\*) Per versione ULKA e CEME