

Aspirateurs

Aspirateur à haute résistance sur chariot, équipé de deux moteurs de nouvelle génération à commande individuelle. Dimensions et poids réduits, performances de très haut niveau. Filtration de l'air sortant. Filtre à cartouche en téflon PTFE à haute efficacité (classe de filtration M) toujours installé. Modèle équipé du système «SHOCKING VALVE», qui permet de nettoyer le filtre de manière semi-automatique et assure une durée extrême, en évitant le colmatage, la saturation et la réduction de la capacité de filtration. Filtre en nylon, filtre à cartouche HEPA, sac en papier en option.



IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
POWER D 80.2 P	14341210001	8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Tension-Fréquence		220-240 V~ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	2500
Puissance nominale	W	2200
Capacité réservoir	l	80
Capacité utile	l	56
Capacité sac filtre	l	19
Surface filtrante (filtre textile)	m ²	0,4
Surface filtrante (filtre à cartouche)	m ²	1,2
Débit air	l/s	142
Dépression	mbar	225
Niveau sonore	db(A)	62
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	21,7
Dimensions	mm	660x520x920

ACCESSOIRES FOURNIS Ø 40


MODÈLE	CODE
Tuyau flexible 2,5 m	6010500
Tube télescopique en "S" (max 1 m)	2511606
Suceur sol poussières	6010000
Brosse ronde	2511615
Suceur plat	2511610
Filtre à cartouche PTFE (classe de filtration M)	2512742
Filtre textile	6830000

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Rallonge PVC 0,5 m	2512000
Suceur sol liquide	6010011
Dispositif anti-mousse	6200150
Filtre de protection en nylon	3001016
Filtre en nylon (surface filtrante 0,75 m ²)	3001220
Filtre à cartouche HEPA (surface filtrante 1,20 m ²)	2512761
Sac filtre en papier avec bouchon l 19 x 10	6830030
Embout pour tapis	2512610
Barre d'aspiration	6103054



ASPIRATEUR DOTÉ
DE 2 MOTEURS
(INTERRUPTEURS)



BARRE D'ASPIRATION (EN
OPTION)



PRISE D'ASPIRATION



SHOCKING VALVE



FILTRE À CARTOUCHE
À HAUTE EFFICACITÉ
(CLASSE DE FILTRATION M)