

Aspiradores industriales aceite y virutas monofásicos

POWER InDust 50 OIL es un aspirador industrial diseñado específicamente para la aspiración, separación y recuperación de aceite, virutas y líquidos refrigerantes. Sus dimensiones compactas, su amplio depósito de recogida con capacidad para hasta 50 litros de material líquido, con la posibilidad de separar hasta 30 litros de virutas sólidas, y sus dos potentes motores bypass de alto rendimiento lo convierten en la solución ideal para la industria mecánica, de la automoción y del plástico. El proceso de filtración multietapa prevé que el líquido y las virutas aspiradas con un diámetro superior a 3 mm sean retenidos por el cesto de rejilla, y que los posibles residuos adicionales sean interceptados por el filtro de líquidos. Por último, el aire se purifica gracias al paso por un filtro PPL de 50 micras y un disco de espuma 10PPI antes de ser liberado al ambiente. Este modelo está equipado con un flotador mecánico para detener la aspiración cuando se alcanza la capacidad máxima de recogida de líquidos. Al finalizar el trabajo, el depósito se puede vaciar fácilmente a través del tubo de descarga de 30 mm, equipado con una válvula de bola y situado en la parte trasera de la máquina. Modelo equipado con un chasis robusto con un práctico soporte para guardar el tubo de descarga y ruedas con freno resistentes al aceite.



IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
POWER InDust 50 SP OIL	12308800001	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS		
Tensión-Frecuencia	V - Hz	230V~ 50/60 Hz
Potencia máxima	W	2200
Capacidad del depósito (líquidos)	l	50
Capacidad del depósito (virutas)	l	30
Tipo de filtro		Polipropileno
Potencia aspiración	l/s	100
Vacio	mbar	225
Nivel de ruido	dB(A)	67,2
Código IP de las partes eléctricas		IPX4
Longitud del cable	m	10
Peso (sin accesorios)	Kg	40
Dimensiones	mm	590x560x1060

ACCESORIOS ESTÁNDAR Ø 80

MODELO	CÓDIGO
Filtro PPL de 50 micras	3001243

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
KIT DE ASPIRACION DE ACEITES Y VIRUTAS Ø 50:	7509076
• Conexión curva en acero galvanizado	---
• Boquilla cónica de goma	---
• Tubo de poliuretano HD FDA	---
• Conexión Ø 80/50	---
• Boquilla rinconera de aluminio (500 mm)	---
• Conexión de tubo antiestático	---



SILENCIOSO Y POTENTE



FLOTADOR PARA PARADA DE ASPIRACIÓN CON DEPÓSITO LLENO



ESTRUCTURA ROBUSTA DE ACERO



CONTROL DE OBTURACIÓN DEL FILTRO



TUBO DE DESCARGA RÁPIDA DE LÍQUIDOS



CIERRE PRÁCTICO



COMPACTO Y MÓVIL



KIT DE ASPIRACIÓN DE ACEITES Y VIRUTAS (OPCIONAL)