

Aspiratore industriale olio e trucioli monofase

Aspiratore industriale specificamente progettato per l'aspirazione, separazione e recupero di olio, trucioli e liquidi di raffreddamento. Le dimensioni compatte, l'ampio contenitore di raccolta che contiene fino a 50 litri di materiale liquido, con la possibilità di separare fino a 30 litri di trucioli solidi, e i due potenti motori bypass dalle elevate prestazioni, ne fanno la soluzione ideale per l'industria meccanica, dell'automotive e delle materie plastiche. Il processo di filtrazione multistadio prevede che il liquido e i trucioli aspirati con diametro superiore a 3 mm vengano trattenuti dal cestello grigliato, con eventuali ulteriori residui intercettati dal filtro liquidi. L'aria viene infine resa salubre grazie al passaggio in un filtro PPL 50 micron e un disco di spugna 10PPI prima di essere liberata nell'ambiente. Questo modello è dotato di un galleggiante meccanico per l'arresto dell'aspirazione al raggiungimento della capacità massima di raccolta liquidi. A fine lavoro, il contenitore può essere svuotato facilmente tramite il tubo di scarico da 30 mm, dotato di valvola a sfera e situato nella parte posteriore della macchina. Modello dotato di robusto telaio con pratico supporto per riporre il tubo di scarico e ruote frenanti resistenti all'olio.



IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
POWER InDust 50 SP OIL	12308800001	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE		
Tensione - Frequenza	V ~ Hz	230V~ 50/60 Hz
Potenza nominale	W	2200
Capacità serbatoio (liquidi)	l	50
Capacità serbatoio (trucioli)	l	30
Tipo di filtro		Polipropilene
Portata d'aria	l/s	100
Depressione	mbar	225
Livello Sonoro	dB(A)	67,2
Codice IP delle parti elettriche		IPX4
Lunghezza cavo	m	10
Peso (senza accessori)	Kg	40
Dimensioni	mm	590x560x1060

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 80

MODELLO	CODICE
Filtro PPL 50 micron	3001243

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
KIT ASPIRAZIONE OLIO E TRUCIOLI Ø 50:	7509076
• Tubo poliuretano HD FDA	---
• Bocchetta conica in gomma	---
• Lancia alluminio (500 mm)	---
• Manicotto antistatico	---
• Raccordo curvo acciaio zincato	---
• Raccordo Ø 80/50	---



POTENZA E SILENZIOSITÀ



GALLEGGIANTE PER ARRESTO ASPIRAZIONE A FUSTO PIENO



STRUTTURA ROBUSTA IN ACCIAIO



CONTROLLO INTASAMENTO DEL FILTRO



TUBO DI SCARICO RAPIDO DEI LIQUIDI



PRATICA CHIUSURA



COMPATTO E MOBILE



KIT ASPIRAZIONE OLI E TRUCIOLI (OPTIONAL)