

POWER InDust 60 TP M/H

Aspirateurs industriels triphasés



L'aspirateur POWER InDust 60 TP M/H est caractérisé par la turbine à canal latéral, symétrisée électroniquement, à prise directe sur l'arbre moteur. L'absence de dispositifs de transmission rend l'unité d'aspiration non seulement silencieuse et puissante, mais elle en permet une utilisation continue (24h), sans avoir besoin d'aucune maintenance ordinaire. Le disjoncteur protège la turbine dans toutes les conditions. La jauge à vide, grâce à une surveillance constante de la dépression, est en mesure de détecter le niveau de colmatage des filtres ou d'autres parties du système d'aspiration. Un filtre à manches, de grande surface (2 m²) et une grande capacité de filtration, permet de retenir la poussière, tout en assurant une excellente qualité de l'air sortant. En outre, le secoue-filtre manuel pratique assure une excellente longévité du filtre, en évitant le colmatage, les saturations et la réduction des capacités de filtration. La buse avant, placée sous le filtre, permet l'aspiration simultanée des poussières et des matières solides. Pour rendre extrêmement simple l'utilisation de l'aspirateur celui-ci est équipé d'une enveloppe de récupération, à décrochage rapide et d'un robuste chariot à roues ne laissant pas de traces. Power InDust 60 TP est disponible dans les versions triphasées certifiées M ou H.



IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
POWER InDust 60 TP M	12158800011	1
POWER InDust 60 TP H	12158800021	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Tension-Fréquence	400 V ³ ~ 50 Hz
Puissance nominale	W 2200
Capacité utile	l 60
Type de filtre	Étoile polyester M (Filtre à cartouche HEPA H)
Surface filtrante	m² 2 (M) / 2,6 (H)
Classe filtrant	M-H
Débit air	l/s 92
Dépression	mbar 180
Niveau sonore	dB(A) 75
Code IP	IP55
Poids (sans accessoires)	Kg 80
Dimensions	mm 650x630x1650

ACCESSOIRES FOURNIS Ø 50

MODÈLE	CODE
Filtre Étoile polyester CLASSE M (*)	3001234
Filtre à cartouche CLASSE HEPA/H (**)	2512713
Filtre Étoile polyester CLASSE L (**)	3001237

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Tuyau flexible 3 m	01-510
Brosse réglable poussières 0,4 m	6010052
Brosse réglable poussières 0,5 m	6010062
Tube rigide coudé Ø 50	2511700
Raccordement Ø 50 (***)	2511710
Brosse ronde	2511720
Suceur plat	2511730
Raccordement Ø 80/50	2501315
Tuyau flexible 3 m (****)	6010711
Séparateur épaisseur sec et sec/humide en acier inoxydable	1897006



SILENCIEUX ET PUISSANT



FILTRE À MANCHES POLYESTER



CONTRÔLE DE COLMATAGE DES FILTRES



SECOUEUR DE FILTRE MANUEL



CHARIOT ROBUSTE



LARGE GAMME D'ACCESSOIRES EN OPTION



(*) Pour version POWER InDust 60 TP M
 (**) Pour version POWER InDust 60 TP H
 (***) Obligatoire pour utilisation de brosse ronde (2511720) ou suceur plat (2511730)
 (****) Nécessaire pour l'utilisation du séparateur épaisseur (1897006)