

POWER InDust 60 TP M/H

ТРЕХФАЗНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Промышленный пылесос POWER InDust 60 TP M / H отличается электронно-сбалансированной турбиной, непосредственно соединенной с валом мотора. Отсутствие передаточных устройств делает блок всасывания не только бесшумным и мощным, но и обеспечивает непрерывное использование (24 часа) без необходимости регулярного обслуживания. Магнитотермический выключатель защищает турбину при любых условиях. Вакуумный датчик благодаря постоянному контролю разряжения способен обнаруживать уровень засорения фильтров или других частей системы всасывания. Фильтркарманного типа с большой площадью поверхности (2 м²) и высокой фильтрующей способностью позволяет удерживать пыль, обеспечивая при этом отличное качество выходного воздуха. Кроме того, практичный ручной встряхиватель обеспечивает очень долгий срок службы фильтра, избегая засорения и уменьшения фильтрующей способности. Входной патрубок, расположенный под фильтром, позволяет одновременно всасывать пыль и твердые частицы. Чтобы сделать пылесос чрезвычайно простым в использовании, он оборудован быстроразъемным корпусом, прочной и надежной тележкой с поворотными колесами. POWER InDust 60 TP доступен в версии с трехфазным мотором, сертифицирован по классу M или H.



Мощность и
бесшумность



Полиэфирный
фильтр



Контроль
засорения
фильтра



Ручной
встряхиватель



Прочная тележка



Широкий выбор
дополнительных
аксессуаров

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
POWER InDust 60 TP M	12158800011	1
POWER InDust 60 TP H	12158800021	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	400 В³~ 50 Гц
Номинальная мощность	Вт 2200
Полезный объем мусоросборника	л 60
Тип фильтра	Полиэфирный фильтр М (Картридж HEPA H)
Площадь фильтрации	м² 2 (М)/ 2,6 (H)
Класс фильтрации	М-Н
Расход воздуха	л/с 92
Разрежение	мбар 180
Уровень шума	дБ(А) 75
IP-код	IP55
Вес (без принадлежностей)	кг 80
Размеры	мм 650x630x1650

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Ø 50

МОДЕЛЬ	Артикул
Полиэфирный фильтр Класс М (*)	3001234
Картриджный фильтр Класс HEPA/H (**)	2512713
Полиэфирный фильтр Класс L (**)	3001237

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
Всасывающий шланг 3 м	01-510
Регулируемая щетка для сухой уборки	6010052
Регулируемая щетка для сухой уборки 0,50 м	6010062
Изогнутый удлинитель Ø 50	2511700
Переходник Ø 50 (***)	2511710
Насадка кисть	2511720
Щелевая насадка	2511730
Переходник Ø 80/50	2501315
Всасывающий шланг 3 м (****)	6010711
Сепаратор из нержавеющей стали на колесах для пыли и жидкости	1897006

(*) Для версии POWER InDust 60 TP M

(**) Для версии POWER InDust 60 TP H

(***) Обязателен при использовании круглой насадки с ворсом (2511720) или щелевой насадки (2511730)

(****) Необходим для использования сепаратора (1897006)

