

POWER InDust AX 20 SP/TP Z22

Aspiradores industriales con certificación ATEX monofásicos (SP) y trifásicos (TP)

La aspiradora POWER InDust AX 20 SP/TP Z22 se caracteriza por el grupo aspirador soplador de canal lateral, certificado ATEX 22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc, con el soplador acoplado directamente al eje del motor. Gracias a la ausencia de dispositivos de transmisión, la unidad aspirante no solo es silenciosa y potente, sino que permite su uso ininterrumpido (24 horas), sin necesidad de mantenimiento ordinario. El enfriamiento del motor está garantizado constantemente gracias a una válvula limitadora de vacío con filtro antiestático de seguridad. El vacuómetro, gracias a un control constante de la depresión, puede detectar el nivel de obstrucción de los filtros o de otras partes del sistema de aspiración. Todos los componentes eléctricos de la máquina están certificados como dispositivos antideflagrantes (EX). El filtro de elevada eficiencia de filtración (Clase M antiestático) y gran superficie (3 m²) puede limpiarse fácilmente, de forma semiautomática, gracias a la «shocking valve» montada en la cámara filtradora. La tapa de recuperación, de desenganche rápido, y el resistente carro con ruedas antihuella facilitan enormemente el uso de la aspiradora. Power InDust AX 20 SP/TP Z22 está disponible en las versiones monofásica (SP) y trifásica (TP), con certificación de clase M.



IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
POWER InDust AX 20 SP Z22	120588000011	
POWER InDust AX 20 TP Z22	120088000011	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS		
Tensión-Frecuencia	230 V ~ 50 Hz (*) 400 V³ ~ 50 Hz (**)	
Potencia máxima	W	1800
Capacidad útil	l	20
Tipo de filtro	Filtro de cartuchos de poliéster antiestático	
Superficie de filtrado	m²	3
Clase de filtración	M	
Carga de aire en el filtro	m³/m²/h	83
Potencia aspiración	l/s	69
Vacío	mbar	180
Nivel de ruido	dB(A)	75
Código IP	IP55	
Certificación ATEX	22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc	
Peso (sin accesorios)	Kg	64
Dimensiones	mm	520x480x1230

ACCESORIOS ESTÁNDAR Ø 50

MODELO	CÓDIGO
Filtro de cartuchos cónico de poliéster antiestático clase M	2512716

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Kit Accesorios antiestáticos Ø 40	5200000
Manguera antiestática Ø 40	2560901
Manguera antiestática Ø 50/40	2560902
Racor de conexión (***)	2511715
Tubo flexible antiestático	2511064
Tronco cónico Ø 40	2504714
Tubo doble curva Ø 40	2511716
Boquilla para suelos Ø 40	2512575



SILENCIOSO Y POTENTE




SHOCKING VALVE



CARRILES RESISTENTE



CONTROL DE OBTURACIÓN DEL FILTRO



FILTRO DE CARTUCHOS CÓNICO



CERTIFICACIÓN
ATEX 22 - II 3 D EX TD IIIB
T135°C X IP55 DC



AMPLIA GAMA
DE ACCESORIOS
ANTIESTÁTICO



(*) Para versión POWER InDust AX 20 SP Z22
(**) Para versión POWER InDust AX 20 TP Z22
(***) Obligatorio para el uso del tubo flexible (2560901 + 2560902 + 2511064)