

POWER InDust AX 20 SP/TP Z22

Aspiratore industriale antideflagrante ATEX monofase (SP) e trifase (TP)

L'aspiratore POWER InDust AX 20 SP/TP Z22 si caratterizza per il gruppo aspirante soffiante a canale laterale, certificato ATEX 22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc, con la soffiante calettata direttamente sull'albero motore. L'assenza di dispositivi di trasmissione rende l'unità aspirante non solo silenziosa e potente, ma ne permette un utilizzo continuativo (h 24), senza alcuna necessità di manutenzione ordinaria. Il raffreddamento del motore è garantito in maniera continua da una valvola limitatrice di vuoto con filtro antistatico di sicurezza. Il vuotometro, grazie ad un costante monitoraggio della depressione, è in grado di rilevare il livello di intasamento dei filtri o di altre parti del sistema aspirante. Tutti i componenti elettrici della macchina sono certificati antideflagranti (EX). Il filtro ad alta efficienza di filtrazione (Classe M antistatico) e di ampia superficie (3 m²) può essere pulito facilmente, in modo semiautomatico, grazie alla shocking valve posta sulla camera filtrante. A rendere estremamente semplice l'utilizzo dell'aspiratore sono l'involucro di recupero, a sgancio rapido, ed il robusto carrello dotato di ruote antitraccia. Power InDust AX 20 SP/TP Z22 è disponibile nelle versioni monofase (SP) e trifase (TP), con certificazione in classe M.



IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI/PALLET
POWER InDust AX 20 SP Z22	12058800001	1
POWER InDust AX 20 TP Z22	12008800001	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE		
Tensione - Frequenza		230 V~ 50 Hz (*) 400 V ³ ~ 50 Hz (**)
Potenza nominale	W	1800
Capacità utile	l	20
Tipo di filtro		Cartuccia poliestere antistatico
Superficie filtrante	m ²	3
Classe di filtrazione		M
Carico su filtro	m ³ /m ² /h	83
Portata d'aria	l/s	69
Depressione	mbar	180
Livello Sonoro	dB(A)	75
Codice IP		IP55
Certificazione ATEX	Zona - Marcatura	22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc
Peso (senza accessori)	Kg	64
Dimensioni	mm	520x480x1230

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 50

MODELLO	CODICE
Filtro cartuccia conico in poliestere antistatico CLASSE M	2512716

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Kit accessori antistatici Ø 40	5200000
Manicotto antistatico Ø 40	2560901
Manicotto antistatico 50/40	2560902
Raccordo dritto (***)	2511715
Tubo flessibile antistatico Ø 40	2511064
Tronco conico Ø 40	2504714
Doppia curva Ø 40	2511716
Spazzola pavimenti Ø 40	2512575



POTENZA E SILENZIOSITÀ



SHOCKING VALVE



CARRELLO ROBUSTO



CONTROLLO INTASAMENTO
DEL FILTRO



FILTRO CARTUCCIA CONICO



CERTIFICAZIONE ATEX
22 - II 3 D EX TD IIIB
T135°C X IP55 DC



AMPIA GAMMA DI
ACCESSORI ANTISTATICI



(*) Per versione POWER InDust AX 20 SP Z22
(**) Per versione POWER InDust AX 20 TP Z22
(***) Obbligatorio per l'utilizzo del tubo di aspirazione (2560901 + 2560902 + 2511064)