

POWER InDust AX 60 TP Z22



ASPIRADORES INDUSTRIALES CON CERTIFICACIÓN ATEX TRIFÁSICO

La aspiradora POWER InDust AX 60 TP Z22 se caracteriza por el grupo aspirador soplador de canal lateral, certificado ATEX 22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc, con el soplador acoplado directamente al eje del motor. Gracias a la ausencia de dispositivos de transmisión, la unidad aspirante no solo es silenciosa y potente, sino que permite su uso ininterrumpido (24 horas), sin necesidad de mantenimiento ordinario. El interruptor magnetotérmico protege la turbina en cualquier condición de trabajo. El enfriamiento del motor está garantizado constantemente gracias a una válvula limitadora de vacío con filtro antiestático de seguridad. El vacuómetro, gracias a un control constante de la depresión, puede detectar el nivel de obstrucción de los filtros o de otras partes del sistema de aspiración. Todos los componentes eléctricos de la máquina están certificados como dispositivos antideflagrantes (EX). El filtro de elevada eficiencia de filtración (Clase M antiestático) y gran superficie (2 m²) puede limpiarse fácilmente gracias al práctico sacudidor de filtro manual, capaz de asegurar una prolongada vida útil de este último, evitando obstrucciones, saturaciones y la reducción de las capacidades de filtración. La boca frontal, situada debajo del filtro, permite la aspiración simultánea de polvo y sólidos. La tapa de recuperación, de desenganche rápido, y el resistente carro con ruedas antihuella facilitan enormemente el uso de la aspiradora. Power InDust 60 TP Z22 está disponible en la versión trifásica, con certificado de clase M.



Silencioso y potente



Carriles resistente



Vibrador filtro manual



Gran capacidad



Control de obturación del filtro



Filtro estrella de poliéster antiestático



Certificación ATEX 22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc



Amplia gama de accesorios antiestático

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO

POWER InDust AX 60 TP Z22

CÓDIGO

12108800001

PIEZAS / PALLET

1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión-Frecuencia	400 V ³ ~ 50 Hz
Potencia máxima	W 3000
Capacidad útil	l 60
Tipo de filtro	Filtro estrella de poliéster antiestático
Superficie de filtrado	m ² 2
Clase de filtración	M
Carga de aire en el filtro	m ³ /m ² /h 150
Potencia aspiración	l/s 83
Vacío	mbar 190
Nivel de ruido	dB(A) 74
Código IP	IP55
Certificación ATEX	22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc
Peso (sin accesorios)	Kg 80
Dimensiones	mm 650x630x1650

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Ø 50

MODELO

Filtro estrella de poliéster antiestático clase M

CÓDIGO

3001236

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO

Kit Accesorios antiestáticos Ø 50

CÓDIGO

5200001

Manguera antiestática Ø 50

2560903

Reducción Ø 80/40

2501315

Tubo flexible antiestático Ø 50

2511063

Tronco cónico Ø 50

2504713

Tubo doble curva Ø 50

2511717

Boquilla para suelos Ø 50

2512576

