

# POWER InDust AX 60 TP Z22



## Aspiradores industriales con certificación ATEX trifásico

La aspiradora POWER InDust AX 60 TP Z22 se caracteriza por el grupo aspirador soplador de canal lateral, certificado ATEX 22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc, con el soplador acoplado directamente al eje del motor. Gracias a la ausencia de dispositivos de transmisión, la unidad aspirante no solo es silenciosa y potente, sino que permite su uso ininterrumpido (24 horas), sin necesidad de mantenimiento ordinario. El interruptor magnetotérmico protege la turbina en cualquier condición de trabajo. El enfriamiento del motor está garantizado constantemente gracias a una válvula limitadora de vacío con filtro antiestático de seguridad. El vacuómetro, gracias a un control constante de la depresión, puede detectar el nivel de obstrucción de los filtros o de otras partes del sistema de aspiración. Todos los componentes eléctricos de la máquina están certificados como dispositivos antideflagrantes (EX). El filtro de elevada eficiencia de filtración (Clase M antiestático) y gran superficie (2 m²) puede limpiarse fácilmente gracias al práctico sacudidor de filtro manual, capaz de asegurar una prolongada vida útil de este último, evitando obstrucciones, saturaciones y la reducción de las capacidades de filtración. La boca frontal, situada debajo del filtro, permite la aspiración simultánea de polvo y sólidos.



La tapa de recuperación, de desenganche rápido, y el resistente carro con ruedas antihuella facilitan enormemente el uso de la aspiradora. Power InDust 60 TP Z22 está disponible en la versión trifásica, con certificado de clase M.

### IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
POWER InDust AX 60 TP Z22	12108800001	1

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS		
Tensión-Frecuencia	400 V <sup>3~</sup> 50 Hz	
Potencia máxima	W	3000
Capacidad útil	l	60
Tipo de filtro	Filtro estrella de poliéster antiestático	
Superficie de filtrado	m²	2
Clase de filtración	M	
Carga de aire en el filtro	m³/m²/h	150
Potencia aspiración	l/s	83
Vacío	mbar	190
Nivel de ruido	dB(A)	74
Código IP	IP55	
Certificación ATEX	22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc	
Peso (sin accesorios)	Kg	80
Dimensiones	mm	650x630x1650

### ACCESORIOS ESTÁNDAR Ø 50

MODELO	CÓDIGO
Filtro estrella de poliéster antiestático clase M	3001236

### ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Kit Accesorios antiestáticos Ø 50	5200001
Manguera antiestática Ø 50	2560903
Reducción Ø 80/40	2501315
Tubo flexible antiestático Ø 50	2511063
Tronco cónico Ø 50	2504713
Tubo doble curva Ø 50	2511717
Boquilla para suelos Ø 50	2512576



SILENCIOSO Y POTENTE



CARRILES RESISTENTE



VIBRADOR FILTRO MANUAL



GRAN CAPACIDAD



CONTROL DE OBTURACIÓN DEL FILTRO



FILTRO ESTRELLA DE POLIÉSTER ANTIESTÁTICO



CERTIFICACIÓN ATEX 22 - II 3 D EX TD IIIB T135°C X IP55 DC



AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS ANTIESTÁTICO

